

4G ROUTER TP-LINK MR500 AC1200/4GLAN/SIM SLOT

Naziv: 4G ROUTER TP-LINK MR500 AC1200/4GLAN/SIM SLOT

Slika:



Šifra: #BM4366901733544116620

Barkod: 4897098682845

Proizvođač: TP-LINK

Detalji

Kategorija: RUTERI

Oznake: NOVO

Atributi: TIP UREĐAJA: WIFI ROUTER
TIP ANTENE: EXTERNA
MESTO PRIMENE: INDOOR
POE: NE
BROJ PORTOVA: 5
4G/SIM SLOT: DA
USB PORT: NE
BRZINA PROTOKA: 750 MBPS - 1750 MBPS
MESH: NE
FREKVENTNI OPSEG: DUAL BAND
REPEATER MODE: NE**Cena**Cena sa PDV: 18,266.00 RSD *WEB CENA
20,092.60 RSD *Cena za odloženo web plaćanje**Ostalo**Opis: Napredni 4G+ ruter – podržava 4G+ Cat6 za povećanje brzine podataka do 300 Mbps
Uključite SIM karticu i igrajte – nisu potrebne konfiguracije, kompatibilnost SIM kartica u više od 100 zemalja je osigurana godinama testiranja na terenu
Podržan MU-MIMO – simultani tokovi podataka povećavaju WiFi propusnost i efikasnost mreže
Podržava TP-Link OneMesh™ – saraduje sa TP-Link OneMesh proizvodima za kreiranje fleksibilne i isplative Mesh mreže
Bolji signal za veze svuda – uživajte u stabilnim i efikasnim vezama sa svakim uređajem zahvaljujući dve spoljne odvojive LTE antene
Puni gigabitni portovi – pružaju pouzdane žičane veze za uređaje sa intenzivnim propusnim opsegom, kao što

su konzole za igre i IPTV

Režim Vi-Fi rutera – priključite Ethernet kabl u LAN/VAN port za fleksibilan pristup kao rezervnu opciju ako ne možete da dobijete 4G vezu

HARDVERSKA KARAKTERISTIKE

Interfejs 1 × 10/100/1000 Mbps LAN/VAN port

3 × 10/100/1000 Mbps LAN porta

1 × utor za nano SIM karticu

Dugme Dugme VPS, dugme za resetovanje, dugme za uključivanje/isključivanje ViFi, dugme za uključivanje/isključivanje

Adapter za eksterno napajanje: Ulazna snaga 100-240v~50/60Hz 0.6A

Izlazni parametar 12VDC 1.5A

Dimenzije (Š k D k V) 202 × 141 × 33,6 mm (7,95 × 5,55 × 1,32 in)

Antena 2 odvojive spoljne LTE antene

BEŽIČNE KARAKTERISTIKE

Bežični standardi IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz

Frekvencija 2,4 GHz i 5 GHz

Brzina signala 300 Mbps na 2,4 GHz, 867 Mbps na 5 GHz

Osetljivost prijema 5 GHz: 11a 54M: -77 dBm

11ac HT20: -73 dBm

11ac HT40: -68 dBm

11ac HT80: -64 dBm

11n HT20: -77 dBm

11n HT40: -73 dBm

2,4 GHz: 11g 54M: -74 dBm

11n HT20: -72 dBm

11n HT40: -69 dBm

Snaga prenosa < 20 dBm (2,4 GHz), < 23 dBm (5 GHz)

Bežične funkcije Omogućite/onemogućite bežični radio, bežični raspored, VMM, bežičnu statistiku

VAN Failover Da

Bežična bezbednost 64/128-bitni VEP, VPA/VPA2 Personal, VPA/VPA2 Enterprise

Tip mreže Kompatibilan sa većinom mobilnih operatera i podržava 4G/3G:

FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28

(2100/1800/850/2600/900/800/700 MHz)

TDD-LTE: B38/B40/B41

(2600/2300/2500 MHz)

DC-HSPA+/HSPA/UMTS: B1/B3/B5/B8
(2100/850/900 MHz)

KARAKTERISTIKE SOFTVERA

Kvalitet usluge Kvalitet usluge

Daje prioritet mrežnom saobraćaju prema uređaju

Roditeljski nadzor

Filtriranje URL-ova, kontrola vremena

Bezbednosni DoS, IPv4 SPI zaštitni zid, IPv6 zaštitni zid, povezivanje IP i MAC adresa, kontrola pristupa, filtriranje usluga

VAN tip Dinamički IP/Statički IP/PPPoE/PPTP(Dual Access)/L2TP(Dual Access)

Upravljanje TP-Link Cloud, lokalno upravljanje, daljinsko upravljanje

DHCP server, lista DHCP klijenata, rezervacija adresa

Port Forwarding ALG, Virtuelni server, Port Triggering, UPnP, DMZ

Dinamički DNS TP-Link, DinDns, NO-I

VPN VPN server: PPTP VPN, OpenVPN

Filtriranje URL adresa roditeljske kontrole, kontrole vremena

Protokoli IPv4, IPv6

Mreža za goste 2,4 GHz Mreža za goste k 1, 5 GHz Mreža za goste k 1

DRUGI

Sertifikacija CE, RoHS

Sadržaj paketa 4G+ Cat6 300 Mbps LTE AC1200 bežični dvopojasni gigabitni ruter Archer MR500

Pover Adapter

RJ45 Ethernet kabl

Vodič za brzu instalaciju

Radna temperatura okoline: 0°C~40°C (32°F ~104°F)

Radna vlažnost: 10%~90% bez kondenzacije

Vlažnost skladištenja: 5%~90% bez kondenzacije

Link [4G Ruter TP-LINK MR500 AC1200/4GLAN/SIM slot](#)