

KT-HDEX60M HDMI KVM USB EKSTENDER CAT5E/6/7

Naziv: KT-HDEX60M HDMI KVM USB EKSTENDER CAT5E/6/7

Slika:



Šifra: #BM42415181733910129298

Barkod: 8605054710466

Proizvođač: NEDEFINISAN

Detalji

Kategorija: HDMI

Oznake:

Atributi:

CenaCena sa PDV: 5,699.00 RSD *WEB CENA
6,268.90 RSD *Cena za odloženo web plaćanje**Ostalo**

Opis:

Ketz KT-HDEX60M HDMI KVM USB Ekstender Cat5e/6/7
Opis: Ovaj HDMI extender omogućava prenos HDMI signala na velike udaljenosti preko jednog CAT5e/6 kabla. Podržava visoku rezoluciju do 1920x1080@60Hz, POC (napajanje preko kabla), HDMI loop out i KVM daljinsku kontrolu. Idealan je za primene koje zahtevaju prenos visokokvalitetnih signala na velike udaljenosti, zahvaljujući stabilnosti i sigurnosti. Karakteristike: Dug dolet prenos: Do 60 m/196 ft preko jednog AWG23 CAT6 kabla. Video rezolucija: Do 576P, 720P, 1920x1080P@60Hz, 3D, HDR. Audio formati: LPCM2/5.1/7.1, Dolby Digital, DTS 5.1, Dolby Digital+. POC funkcija: Napajanje preko CAT kabla – potreban je samo jedan adapter za napajanje. HDMI loop out funkcija: Transmitter sa lokalnim HDMI izlazom. Nekompresovani režim: Nulta latencija, bez gubitaka. KVM daljinska kontrola: Daljinsko upravljanje tastaturom i mišem. Priključci: Jedan TX za jedan RX uređaj. Video standard: Usklađen sa HDMI 1.4b, HDCP 1.4 i DVI standardima. Automatsko podešavanje: Glatka, jasna i stabilna slika. ESD zaštita: Povećava sigurnost prenosa. Jednostavna instalacija: Plug and play – idealno za velike domove, fabrike, gradilišta i kontrolne centre. Specifikacije: Video: Standardi: HDMI 1.4b, HDCP 1.4 i DVI kompatibilni. Maksimalni pixel clock: 300 MHz. Maksimalna brzina prenosa: 10.2 Gbps. Rezolucija: 1920X1080P@60Hz. Konektor: HDMI-A. Impedansa: 100Ω. USB: Interfejs: PC: USB Type-A za povezivanje sa računarom. KVM: Povezivanje sa žičanom ili bežičnom USB tastaturom i mišem. USB signal: HID signal. CAT: Interfejs: RJ45/IEEE-568B. Udaljenost prenosa: CAT5: 40 m/131 ft, CAT5e: 50 m/164 ft, CAT6: 60 m/196 ft. Ostalo: Napajanje: Adapter DC 12V/1A. Potrošnja energije: TX: 1.92W, RX: 1.68W (maks.). Temperatura rada: -5°C do +70°C. Vlažnost: 5% do 90%. Dimenzije: 118 x 50 x 25 mm. Napomene: KVM USB port podržava samo žičane ili bežične tastature i miševe. Ne podržava mehaničke tastature, USB kamere, skenere, USB fleš drajvove, štampače i slične uređaje. Preporučuje se korišćenje AWG23 CAT5e/6 kabla sa IEEE-568B vezom. Paket sadrži: HDMI KVM transmitter – 1 kom. HDMI KVM risiver – 1 kom. Adapter za napajanje – 1 kom. Uputstvo za korisnike – 1 kom.