

MATIČNA PLOČA 1700 GIGABYTE B760M D3HP DDR4

Naziv: MATIČNA PLOČA 1700 GIGABYTE B760M D3HP DDR4

Slika:



Šifra: #BM811801734753797134

Barkod: 4719331862848

Proizvođač: GIGABYTE

Detalji

Kategorija: MATIČNE PLOČE

Oznake: NOVO

Atributi:

CenaCena sa PDV: 12,590.00 RSD *WEB CENA
13,849.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje**Ostalo**

Opis:

CPU	LGA1700 soket: Podrška za 14. generaciju, 13. generaciju i 12. generaciju Intel® Core™, Pentium® Gold i Celeron® procesore L3 keš memorija se menja u zavisnosti od CPU-a (Za više informacija pogledajte "CPU Support List")
Čipset	Intel® B760 Express čipset
Memorija	Podrška za DDR4 5333(O.C.)/ 5133(O.C.)/ 5000(O.C.)/ 4933(O.C.)/ 4800(O.C.)/ 4700(O.C.)/ 4600(O.C.)/ 4500(O.C.)/ 4400(O.C.)/ 4300(O.C.)/ 4266(O.C.)/ 4133(O.C.)/ 4000(O.C.)/ 3866(O.C.)/ 3800(O.C.)/ 3733(O.C.)/ 3666(O.C.)/ 3600(O.C.)/ 3466(O.C.)/ 3400(O.C.)/ 3333(O.C.)/ 3300(O.C.)/ 3200/3000/2933/2666/2400/2133 MT/s memorijske module 4 x DDR4 DIMM priključka sa podrškom za do 128 GB (32 GB po DIMM modulu) sistemske memorije Dvostruka arhitektura memorije Podrška za ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 memorijske module (radi u non-ECC režimu)

	<p>Podrška za non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 memorijske module</p> <p>Podrška za Extreme Memory Profile (XMP) memorijske module (Konfiguracija CPU-a i memorije može uticati na podržane tipove memorije, brzinu i broj DRAM modula, pogledajte "Memory Support List" na GIGABYTE sajtu)</p>
Ugrađena grafika	<p>Integrirani grafički procesor-Intel® HD Graphics:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 x D-Sub port, maksimalna rezolucija 1920x1200@60 Hz - 1 x HDMI port, maksimalna rezolucija 4096x2160@60 Hz <p>* Podrška za HDMI 2.1 verziju i HDCP 2.3</p> <p>** Podrška za nativne HDMI 2.1 TMDS kompatibilne portove</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 x DisplayPort, maksimalna rezolucija 4096x2304@60 Hz <p>* Podrška za DisplayPort 1.2 verziju i HDCP 2.3</p> <p>(Specifikacije grafike mogu se razlikovati u zavisnosti od podrške CPU-a)</p> <p>Podrška za do tri prikaza u isto vreme</p>
Zvuk	<p>Realtek® Audio CODEC High Definition Audio</p> <p>2/4/5.1/7.1-kanalni zvuk</p> <p>* Funkcionalnost audio priključka se može promeniti korišćenjem audio softvera. Za konfiguraciju 7.1-kanalnog zvuka, pristupite audio softveru za postavke.</p> <p>Podrška za S/PDIF Out</p>
LAN	<p>Realtek® GbE LAN čip (1 Gbps/100 Mbps/10 Mbps)</p>
Ekspanzioni slotovi	<p>CPU:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 x PCI Express x16 slot, podržava PCIe 4.0 i radi na x16 <p>* PCIEX16 slot podržava samo grafičku kartu ili NVMe SSD</p> <p>Čipset:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 x PCI Express x1 slotova, podržava PCIe 3.0 i radi na x1
Interfejs za skladištenje	<p>CPU:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 x M.2 konektor (Socket 3, M ključ, tip 2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD podrška) (M2A_CPU) <p>Čipset:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 x M.2 konektor (Socket 3, M ključ, tip 2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD podrška) (M2P_SB) - 4 x SATA 6Gb/s konektora <p>Podrška za RAID 0, RAID 1, RAID 5, i RAID 10 za SATA uređaje za skladištenje</p>
USB	<p>Čipset:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 x USB Type-C® port sa podrškom za USB 3.2 Gen 1, dostupan kroz unutrašnji USB header - 5 x USB 3.2 Gen 1 portova (3 porta na zadnjem panelu, 2 porta dostupna kroz unutrašnji USB header) - 2 x USB 2.0/1.1 porta na zadnjem

	<p>panelu Čipset+USB 2.0 Hub: - 4 x USB 2.0/1.1 porta dostupna kroz unutrašnje USB priključke</p>
Interni I/O konektori	<p>1 x 24-pin ATX glavni naponski konektor 1 x 8-pin ATX 12V naponski konektor 1 x CPU fan header 3 x sistemski ventilator priključci 1 x adresabilni LED traka priključak 1 x RGB LED traka priključak 2 x M.2 Socket 3 konektora 4 x SATA 6Gb/s konektora 1 x prednji panel header 1 x prednji panel audio header 1 x USB Type-C® header, sa USB 3.2 Gen 1 podrškom 1 x USB 3.2 Gen 1 header 2 x USB 2.0/1.1 headers 1 x Trusted Platform Module header (Za GC-TPM2.0 SPI/GC-TPM2.0 SPI 2.0 / GC-TPM2.0 SPI V2 modul) 1 x serijski port header 1 x paralelni port header 1 x S/PDIF Out header 1 x Q-Flash Plus dugme 1 x reset jumper 1 x Clear CMOS jumper</p>
Priključci na zadnjem panelu	<p>2 x USB 2.0/1.1 porta 1 x PS/2 port za tastaturu/miš 1 x D-Sub port 1 x DisplayPort 1 x HDMI port 3 x USB 3.2 Gen 1 portova 1 x RJ-45 port 3 x audio priključka</p>
I/O Kontroler	iTE® I/O kontroler čip
H/W Monitoring	<p>Detekcija napona Detekcija temperature Detekcija brzine ventilatora Detekcija protoka vode za hlađenje Upozorenje na grešku ventilatora Kontrola brzine ventilatora * Podrška za kontrolu brzine ventilatora zavisi od ventilatora koji instalirate.</p>
BIOS	<p>1 x 128 Mbit flash Korišćenje licenciranog AMI UEFI BIOS-a PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0</p>
Jedinstvene karakteristike	<p>Podrška za GIGABYTE Control Center (GCC) * Aplikacije u GCC-u mogu se razlikovati u zavisnosti od modela matične ploče. Funkcije svake aplikacije mogu se razlikovati u zavisnosti od specifikacija matične ploče. Podrška za Q-Flash Podrška za Q-Flash Plus</p>
Priloženi softver	<p>Norton® Internet Security (OEM verzija) Softver za upravljanje LAN propusnim opsegom</p>
Operativni sistem	<p>Podrška za Windows 11 64-bit Podrška za Windows 10 64-bit</p>

Forma	Micro ATX forma; 24.4 cm x 24.4 cm
Prava potrošača:	Zakonska saobraznost 2 godine
EAN:	4719331862848