

**OUTDOOR CPE TENDA O1-5G KIT 5GHZ/9DBI/11AC 867MBPS**

Naziv: OUTDOOR CPE TENDA O1-5G KIT 5GHZ/9DBI/11AC 867MBPS

Slika:



Šifra: #BM346891735790508527

Barkod: 6932849429992

Proizvođač: TENDA

**Detalji**

Kategorija: ANTENE

Oznake: [Proveri dostupnost](#)

Atributi:

**Cena**Cena sa PDV: 9,310.61 RSD \*WEB CENA  
10,241.67 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje**Ostalo**

Opis:

<b>Dimenzije</b>	132 7246.3mm
<b>Instalacija</b>	Montaža na stub/zid
<b>Scenariji primene</b>	PtP i PtMP bežična veza za privatne ISP pristupe ili CCTV nadzor
<b>Frekvencijski opseg</b>	5GHz
<b>Usaglašeni standardi</b>	IEEE 802.11a/n/ac
<b>Maksimalna bežična brzina</b>	867Mbps
<b>Interfejsi</b>	1*10/100Mbps LAN port
<b>Polarizacija antene</b>	Dvostruka polarizacija
<b>Dobitak antene</b>	9dBi
<b>Širina snopa antene</b>	Horizontalno: 30° Vertikalno: 30° Elevacija: 30°
<b>Dugme za resetovanje</b>	1*Dugme za resetovanje
<b>Potrošnja energije</b>	4.7W

<b>Stepen zaštite od vode</b>	IP65
<b>LED indikator</b>	PoE/LAN, LED1, LED2
<b>Metod napajanja</b>	12V 1A Pasivni PoE 12V 1A DC
<b>Pasivni PoE</b>	Pasivno napajanje preko Ethernet-a putem PoE/LAN (+4,5 pinovi -7,8 pinovi) do 60 metara Opseg napona: 9-13V DC
<b>Osetljivost prijema</b>	11a 6Mbps -92dBm±1.5dBm 11n MCS7 HT20 -72dBm±1.5dBm 11ac MCS9 HT80 -64dBm±1.5dBm
<b>Radni režim</b>	AP/Stanica
<b>Omogućiti/Onemogućiti bežični radio</b>	Podrška
<b>Skriven SSID</b>	Podrška
<b>Izolacija bežičnih klijenata</b>	Podrška
<b>Širina kanala</b>	20/40/80MHz
<b>Pomak kanala</b>	Podrška
<b>Ograničenje klijenata za SSID</b>	Podrška
<b>Bežična kontrola pristupa</b>	Podrška
<b>Prenosna snaga</b>	Podesiva snaga po 1dBm
<b>WMM sposobnost</b>	Podrška
<b>APSD sposobnost</b>	Podrška
<b>Bežična sigurnost</b>	64/128 WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA & WPA2-PSK
<b>Transparentni most</b>	Podrška
<b>VPN prolaz</b>	PPTP, L2TP
<b>Zakazani restart</b>	Podrška
<b>Vreme isteka stranice</b>	Podrška
<b>Ping nadzor</b>	Podrška
<b>Podesavanje vremena i datuma</b>	Podrška
<b>Nadogradnja firmvera</b>	Podrška
<b>Backup/Restore konfiguracije</b>	Podrška
<b>Upravljanje korisnicima</b>	Podrška
<b>Sistemske logove</b>	Podrška
<b>Upravljanje putem kontrolera</b>	PC softver -- CPE Assistant

<b>Sadržaj paketa</b>	15GHz 9dBi 11AC 867Mbps Outdoor CPE 1Adapter za napajanje 1PoE injektor 1Brzi vodič za instalaciju
<b>Radna temperatura</b>	-30°C ~ 60°C
<b>Temperatura skladištenja</b>	-40°C ~ 70°C
<b>Radna vlažnost</b>	10%~90% bez kondenzacije
<b>Vlažnost skladištenja</b>	10%~90% bez kondenzacije
<b>Podrazumevana IP adresa za prijavu</b>	192.168.2.1
<b>Podrazumevano korisničko ime za prijavu</b>	admin
<b>Podrazumevani lozinka za prijavu</b>	admin
<b>Certifikacija</b>	FCC/CE/RoHS