

**WIRELESS ROUTER/AP/REPEATER TENDA RX2 PRO WIFI 6  
AX1500/2.4&5GHZ/5X6DBI/3XGLAN/1XGBWAN MU-MIMO**

Naziv: WIRELESS ROUTER/AP/REPEATER TENDA RX2 PRO WIFI  
6 AX1500/2.4&5GHZ/5X6DBI/3XGLAN/1XGBWAN MU-  
MIMO

Slika:



Šifra: #BM346901735790596377

Barkod: 6932849425178

Proizvođač: TENDA

**Detalji**

Kategorija: RUTERI

Oznake: NOVO

Atributi:

**Cena**

Cena sa PDV: 7,990.00 RSD \*WEB CENA  
8,789.00 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje

**Ostalo**

Opis:

<b>Interfejsi</b>	1*10/100/1000Mbps WAN Port 3*10/100/1000Mbps LAN Port
<b>Antena</b>	5*6dBi spoljne antene
<b>Dugme</b>	WPS/Reset dugme*1
<b>Napajanje</b>	Ulaz: AC 100-240V~50/60Hz 0.6A Izlaz: DC 12V1A
<b>LED indikator</b>	SYS*1
<b>Dimenzije</b>	9.405.681.58 in (238.9144.340.3mm)
<b>Bežični standard</b>	IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz IEEE 802.11ax/ac/n/a 5GHz
<b>Brzina prenosa podataka</b>	5GHz: do 1201Mbps

	2.4GHz: do 300Mbps
<b>Frekvencija</b>	2.4GHz & 5GHz
<b>Snaga prenosa</b>	CE: <20dBm(2.4G)
	<23dBm(5G)
<b>Osnovne funkcije</b>	Beamforming
	MU-MIMO
	Pametno štednja energije
	Tenda App: Lokalno i daljinsko upravljanje
<b>Bežična sigurnost</b>	WPA2-PSK
	WPA3-SAE/WPA2-PSK
	Bežična enkripcija Onemogućiti i Omogućiti
	WPS brzo povezivanje
<b>Vrsta internet konekcije</b>	PPPoE, Dinamički IP, Statički IP
	PPPoE (Rusija), PPTP (Rusija), L2TP (Rusija)
	Unify, Maxis, Maxis-special, Celcom, Digit
<b>Radni režim</b>	Bežični ruter mod
	AP mod
	Univerzalni repeater mod (Klijent+AP)
<b>DHCP</b>	DHCP server
	DHCP lista klijenata
	DHCP rezervacija
<b>Virtuelni server</b>	Port prosleđivanje
	DMZ domaćin
	UPnP
<b>Sigurnost</b>	Kontrola roditeljskog pristupa
	Filtriranje klijenata
	Firewall
	Zabraniti UDP Flood napad
	Zabraniti TCP Flood napad
	Zabraniti ICMP Flood napad
	Zabraniti WAN Ping sa interneta
<b>DDNS</b>	Podrška za DynDNS, No-ip, oray, 88ip
<b>Specijalne funkcije</b>	WPA3
	Unify 2.4 GHz & 5 GHz

	Pametna LED on/off
	Tenda Wi-Fi aplikacija
<b>Ostale funkcije</b>	Kontrola propusnog opsega (Bandwidth Control)
	Gostujuća mreža
	IPTV
	VLAN
	MAC kloniranje
	Statičko rutiranje
	Sistem logovi
	Backup & obnova konfiguracija
	Ažuriranje firmvera online
	Ažuriranje firmvera putem browsera
	Podrška za IPv6
<b>Temperatura</b>	Radna temperatura: 0°C ~ 40°C
	Temperatura skladištenja: -40°C ~ 70°C
<b>Vlažnost</b>	Radna vlažnost: 10% ~ 90% RH bez kondenzacije
	Vlažnost skladištenja: 5% ~ 90% RH bez kondenzacije
<b>Podrazumevana podešavanja</b>	tendawifi.com ili <a href="http://192.168.0.1">http://192.168.0.1</a>
<b>Certifikacija</b>	CE, RoHS, FCC
<b>EIRP snaga (maksimalno)</b>	2.4GHz <20dBm
	5GHz <23dBm
<b>Sadržaj paketa</b>	Dual-Band Gigabit Wi-Fi 6 ruter*1
	Ethernet kabl*1
	Adapter za napajanje*1
	Uputstvo za instalaciju*1