SAŠA BOŽOVIĆ PR USLUGE SISTEMA OBEZBEĐENJA PC BOOM BOOM BEDINA VAROŠ
32250 Ivanjica, 13. Septembar br.30
Tel: 060/386-09-09
E-mail: office@pcboomboom.rs

WIRELESS ROUTER TENDA TX12L PRO AX3000/2.4:574MBPS&5GHZ:2402 MBPSI/3XGLAN/1XGBWAN MU-MIMO

Naziv:	WIRELESS ROUTER TENDA TX12L PRO AX3000/2.4:574MBPS&5GHZ:2402 MBPSI/3XGLAN/1XGBWAN MU-MIMO
Slika:	
Šifra:	#BM346901735790642903
Barkod:	6932849424317
Proizvođač:	TENDA

Detalji

Kategorija:	RUTERI
Oznake:	
Atributi:	

Cena

Cena sa PDV:	6,001.00 RSD *WEB CENA 6,601.10 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Interfejsi	1*10/100/1000Mbps WAN port 3*10/100/1000Mbps LAN portova
Antenna	5*spoljnih antena
Taster	1*WPS/Reset taster
Napajanje	Ulaz: AC 100-240V~50/60Hz Izlaz: DC 12V1A
LED Indikator	1* LED
Dimenzije	244*56*200mm (DŠV)
Bežični Standard	IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11ax/n/b/g 2.4 GHz
Brzina Prenosa Podataka	5 GHz: 2402 Mbps (802.11ax, HE160) 2.4 GHz: 574 Mbps (802.11ax)
Frekvencija	CE: 2.4G: 2412-2472MHz (CH1-CH13) 5G: 5150-5350MHz (CH36-CH64) FCC:

	2.4G: 2412-2462MHz (CH1-CH11) 5G: 5150-5350MHz (CH36-CH64) 5725-5850MHz (CH149-CH165)
Snaga Prenosa	CE:
	<20 dBm (2.4 GHz)
	<23 dBm (5 GHz)
	FCC:
	<30 dBm (2.4 GHz)
	<30 dBm (5 GHz)
Osnovne Funkcije	SSID emitovanje i sakrivanje
	MU-MIMO
	Beamforming (usmerena transmisija signala)
	160MHz
	OFDMA
	1024-QAM
Bežična Sigurnost	WPA2-PSK
	WPA3-SAE/WPA2-PSK
	Bežična sigurnost: Omogućeno/Onemogućeno
	WPS (WiFi Zaštićeni Postavke) brza enkripcija
Tip Internet Konekcije	PPPoE, Dinamički IP, Statički IP
	PPPoE (Rusija), PPTP (Rusija), L2TP (Rusija)
	Unify, Maxis, Maxis-special, Celcom, Digi
Mrežni Protokol	IPv4 & IPv6
Način Rada	Router Mode
	AP Mode
	Universal Repeater Mode (Client+AP, WISP)
Kontrola Roditelja	Filtriranje klijenata
	URL Filter
	Ograničenje vremena
DHCP	DHCP Server
	DHCP Lista Klijenata
	DHCP Statistička Rezervacija i Dodela IP adresa
Virtuelni Server	Port Forwarding, DMZ Host, UPnP

Firewall	ICMP Flood Attack Defense
	TCP Flood Attack Defense
	UDP Flood Attack Defense
	Blokiraj Ping sa WAN-a
DDNS	DynDNS, no-ip, oray, 88ip
VPN	IPSec Transparent Transmission
	PPTP Transparent Transmission
	L2TP Transparent Transmission
	PPTP VPN Server
	PPTP VPN Client
	L2TP VPN Client
Specijalne Funkcije	Wi-Fi+ (Mesh sistem)
	Pametna dijagnostika
	IPTV
	IPv6
	Pametni LED on/off
Ostale Funkcije	Podrška za aplikaciju i web menadžment
	Kontrola širine opsega (Bandwidth Control)
	Gostujuća mreža
	Kloniranje MAC adrese
	Podrška za crnu i belu listu
	Unify 2.4 GHz & 5 GHz
	Statičko rutiranje
	Daljinsko upravljanje putem web-a
	Backup i Restore konfiguracija
	Online ažuriranje firmvera
Temperatura	Radna temperatura: 0℃~40℃
	Temperatura skladištenja: -40℃ ~70℃
Vlažnost	Radna vlažnost: 10%~90% RH bez kondenzacije
	Vlažnost skladištenja: 5%~90% RH bez kondenzacije
Certifikati	CE, FCC, RoHS
Sadržaj Paketa	Wi-Fi ruter *1
	RJ45 Ethernet kabl *1
	Adapter za napajanje *1
	Brzi vodič za instalaciju *1