

**WIRELESS ROUTER TENDA TX12L PRO AX3000/2.4:574MBPS&5GHZ:2402 MBPSI/3XGLAN/1XGBWAN MU-MIMO**

Naziv: WIRELESS ROUTER TENDA TX12L PRO  
AX3000/2.4:574MBPS&5GHZ:2402  
MBPSI/3XGLAN/1XGBWAN MU-MIMO

Slika:



Šifra: #BM346901735790642903

Barkod: 6932849424317

Proizvođač: TENDA

**Detalji**

Kategorija: RUTERI

Oznake: NOVO

Atributi:

**Cena**

Cena sa PDV: 8,490.00 RSD \*WEB CENA  
9,339.00 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje

**Ostalo**

Opis:

<b>Interfejsi</b>	1*10/100/1000Mbps WAN port 3*10/100/1000Mbps LAN portova
<b>Antena</b>	5*spoljnih antena
<b>Taster</b>	1*WPS/Reset taster
<b>Napajanje</b>	Ulaz: AC 100-240V~50/60Hz Izlaz: DC 12V1A
<b>LED Indikator</b>	1* LED
<b>Dimenzije</b>	244.5*200mm (DŠV)
<b>Bežični Standard</b>	IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11ax/n/b/g 2.4 GHz
<b>Brzina Prenosa Podataka</b>	5 GHz: 2402 Mbps (802.11ax, HE160) 2.4 GHz: 574 Mbps (802.11ax)
	CE: 2.4G: 2412-2472MHz (CH1-CH13) 5G: 5150-5350MHz (CH36-CH64)

<b>Frekvencija</b>	FCC: 2.4G: 2412-2462MHz (CH1-CH11) 5G: 5150-5350MHz (CH36-CH64) 5725-5850MHz (CH149-CH165)
<b>Snaga Prenosa</b>	CE:
	<20 dBm (2.4 GHz)
	<23 dBm (5 GHz)
	FCC:
	<30 dBm (2.4 GHz)
	<30 dBm (5 GHz)
<b>Osnovne Funkcije</b>	SSID emitovanje i sakrivanje
	MU-MIMO
	Beamforming (usmerena transmisija signala)
	160MHz
	OFDMA
	1024-QAM
<b>Bežična Sigurnost</b>	WPA2-PSK
	WPA3-SAE/WPA2-PSK
	Bežična sigurnost: Omogućeno/Onemogućeno
	WPS (WiFi Zaštićeni Postavke) brza enkripcija
<b>Tip Internet Konekcije</b>	PPPoE, Dinamički IP, Statički IP
	PPPoE (Rusija), PPTP (Rusija), L2TP (Rusija)
	Unify, Maxis, Maxis-special, Celcom, Digi
<b>Mrežni Protokol</b>	IPv4 & IPv6
<b>Način Rada</b>	Router Mode
	AP Mode
	Universal Repeater Mode (Client+AP, WISP)
<b>Kontrola Roditelja</b>	Filtriranje klijenata
	URL Filter
	Ograničenje vremena
<b>DHCP</b>	DHCP Server
	DHCP Lista Klijenata
	DHCP Statistička Rezervacija i Dodela IP adresa
<b>Virtuelni Server</b>	Port Forwarding, DMZ Host, UPnP

<b>Firewall</b>	ICMP Flood Attack Defense
	TCP Flood Attack Defense
	UDP Flood Attack Defense
	Blokiraj Ping sa WAN-a
<b>DDNS</b>	DynDNS, no-ip, oray, 88ip
<b>VPN</b>	IPSec Transparent Transmission
	PPTP Transparent Transmission
	L2TP Transparent Transmission
	PPTP VPN Server
	PPTP VPN Client
	L2TP VPN Client
<b>Specijalne Funkcije</b>	Wi-Fi+ (Mesh sistem)
	Pametna dijagnostika
	IPTV
	IPv6
	Pametni LED on/off
<b>Ostale Funkcije</b>	Podrška za aplikaciju i web menadžment
	Kontrola širine opsega (Bandwidth Control)
	Gostujuća mreža
	Kloniranje MAC adrese
	Podrška za crnu i belu listu
	Unify 2.4 GHz & 5 GHz
	Statičko rutiranje
	Daljinsko upravljanje putem web-a
	Backup i Restore konfiguracija
	Online ažuriranje firmvera
<b>Temperatura</b>	Radna temperatura: 0°C~40°C
	Temperatura skladištenja: -40°C ~70°C
<b>Vlažnost</b>	Radna vlažnost: 10%~90% RH bez kondenzacije
	Vlažnost skladištenja: 5%~90% RH bez kondenzacije
<b>Certifikati</b>	CE, FCC, RoHS
<b>Sadržaj Paketa</b>	Wi-Fi ruter *1
	RJ45 Ethernet kabl *1
	Adapter za napajanje *1
	Brzi vodič za instalaciju *1

