

LAN WIFI BRIDGE TP-LINK CPE610 POE 300MBS/23DBI OUTDOOR

Naziv: LAN WIFI BRIDGE TP-LINK CPE610 POE 300MBS/23DBI OUTDOOR

Slika:



Šifra: #BM4366901739160337979

Barkod: 6935364081027

Proizvođač: TP-LINK

Detalji

Kategorija: RUTERI

Oznake:

[Proveri dostupnost](#)

Atributi:

TIP UREĐAJA: WIFI ROUTER
TIP ANTENE: EXTERNA
MESTO PRIMENE: OUTDOOR
POE: DA
BROJ PORTOVA: 2
4G/SIM SLOT: NE
USB PORT: NE
BRZINA PROTOKA: 300 MBPS - 750 MBPS
MESH: NE
FREKVENTNI OPSEG: 5 GHZ
REPEATER MODE: NE

Cena

Cena sa PDV: 10,365.00 RSD *WEB CENA
11,401.50 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Procesor	Kualcomm 560 MHz CPU, MIPS 74Kc
Memorija	64 MB DDR2 RAM, 8 MB fleš
Interfejs	1 x 10/100 Mb/s zaštićeni Ethernet port (LAN/POE)
	1 x dugme za resetovanje
	Pasivno napajanje preko Etherneta preko LAN-a (+4,5 pinova; -7,8 pinova)
	Opseg napona: 16-27 VDC
	Antena Pojačanje antene: 23 dBi
	Širina snopa antene: 9° (azimut), 7° (elevacija)

Zaštita 15 KV ESD zaštita 6 KV gromobranska zaštita

Materijal: PC stabilisana plastika na otvorenom

Otporan na vremenske uslove: IP65 dizajn otporan na vodu i prašinu

Wireless Standards IEEE 802.11a/n

Proprietari Protokol TDMA režim (sa omogućenim Pharos MAKStream)

Wireless Speeds

Do 300 Mb/s (40 MHz, dinamički)

Do 144,4 Mb/s (20 MHz, dinamički)

Do 72,2 Mb/s (10 MHz, dinamički)

Do 36,1 Mb/s (5 MHz, dinamički)

Frekvencija 5,15~5,85 GHz

Maks. 27 dBm (podesiva snaga za 1 dBm)

Menadžment

Otkrivanje i daljinsko upravljanje preko aplikacije Pharos Control

HTTP/HTTPS Veb-bazirano upravljanje

Sistemski dnevnik

SNMP agent(v2c)

Ping Vatch Dog

Dinamički DDNS

SSH server

Sistem

Sistemski alati

Indikatori: jačina signala/šum/prenos
CCK/CPU/memorija

Monitori: protok/stanice/interfejsi/ARP/rute/VAN/DHCP

Spectrum Analyzer

Test brzine

Ping

Traceroute

Optimizacije na nivou sistema

Optimizovano IGMP Snooping/Proki za multicast aplikacije

Hardverski pas čuvar

Certifikati

CE, FCC, RoHS, IP65

Sistemski zahtevi

Microsoft Win 98SE, NT, 2000, KSP, Vista™ ili Win 10, Vindovs 8, Windovs 7, MAC OS, NetVare, UNIKS ili Linuk.

Imajte na umu da se preporučuje da koristite jedan od sledećih veb pregledača za poboljšano korisničko iskustvo: Google Chrome, Safari i Firefok. IE

pretraživači se ne preporučuju

Temperatura & Vlaga

Radna temperatura: -40 do 158°F / -40 do 70°C

Temperatura skladištenja: -40 do 158°F / -40 do 70°C

Radna vlažnost: 10 do 90% bez kondenzacije

Vlažnost skladištenja: 5 do 95% bez kondenzacije

Dimenzije

14,4 x 11,0 x 8,1" / 360 x 280 x 207 mm (bez nosača)

Link [LAN WiFi bridge TP-LINK CPE610 PoE 300MBs/23dBi outdoor](#)