

LAN ACCESS POINT CISCO CATALYST 9120AX WIFI6/5000MB/S / BT5.0

Naziv: LAN ACCESS POINT CISCO CATALYST 9120AX
WIFI6/5000MB/S / BT5.0

Slika:



Šifra: #BM11126901739505862386

Barkod:

Proizvođač: CISCO

Detalji

Kategorija: RUTERI

Oznake: [Proveri dostupnost](#)

Atributi: TIP UREĐAJA: WIFI ROUTER
TIP ANTENE: INTERNA
MESTO PRIMENE: INDOOR
POE: NE
BROJ PORTOVA: 1
4G/SIM SLOT: NE
USB PORT: NE
BRZINA PROTOKA: > 1750 MBPS
MESH: NE
FREKVENTNI OPSEG: DUAL BAND
REPEATER MODE: NE

Cena

Cena sa PDV: 169,610.00 RSD *WEB CENA
186,571.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Softver

- Cisco Unified Vireless Network Software izdanje 8.9.x ili novije
- Cisco IOS ® KSE softver izdanje 16.11 sa AP Device Pack-om ili novije Podržani bežični LAN

kontroleri

- bežični kontroleri serije Cisco Catalist 9800
- bežični kontroleri serije Cisco 3500, 5520 i 8540 i verzija Cisco virtuelnog bežičnog kontrolera 802.11n

2.0 (isrodne) mogućnosti

- 4x4 MIMO sa četiri prostorna toka
- Kombinovanje maksimalnog odnosa (MRC)
- 802.11n i 802.11a/g formiranje snopa
- 20- i 40-MHz kanali
- PHY brzine podataka do 890 Mbps (40 MHz i 2 MHz sa 5 GHz paketom
- 5 GHz). agregacija: A-MPDU (prenos i prijem), A-MSDU (prenos i prijem)
- 802.11 dinamički izbor frekvencije (DFS)
- podrška za raznovrsnost cikličnih pomeranja (CSD)

802.11ac

- 4x4 dovnlink MU-MIMO sa četiri prostorna toka
- MRC
- 802.11ac formiranje snopa
- 20-, 40-, 80- i 160-MHz kanali ●

PHY brzine prenosa podataka do 3,47 Gbps (160 MHz)
(prenos paketa od 5 GHz)

- DU prenos sa 5 GHz prenosom. A-MSDU (prenos i prijem)
- 802.11 DFS
- CSD podrška

802.11ak

- 4x4 dovnlink MU-MIMO sa četiri prostorna toka
- Uplink/dovnlk OFDMA
- TVT
- BSS boje
- MRC
- 802.11ak formiranje snopa
- 20-, 40-, 80- i 160-MHz kanala
- PHY5 brzina podataka do 5 MHz do 5 MHz. GHz