

TENDA O6 OUTDOOR LONG RANGE POINT TO POINT CPE 5GHZ 11AC 433MBPS, 16DB, 10KM

Naziv: TENDA O6 OUTDOOR LONG RANGE POINT TO POINT
CPE 5GHZ 11AC 433MBPS, 16DB, 10KM

Slika:



Šifra: #BM346901739874450770

Barkod: 6932849429206

Proizvođač: TENDA

Detalji

Kategorija: RUTERI

Oznake: [Proveri dostupnost](#)

Atributi:

Cena

Cena sa PDV: 12,546.95 RSD *WEB CENA
13,801.65 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Dimenzije 270x94,86x67,5 mm
Frekvencijski opseg 5 GHz
Maksimalna brzina bežične veze 433Mbps
CPU ProcessorBroadcom 800MHz
GND terminal1
Interfejs 1xGE PoE/VAN/LAN port
Mode SvitchStation: Uređaj radi samo u režimu Station
Isključeno: Uređaj radi uključen
Režim AP/Station/Universal Repeater/VISP/Router
AP: Uređaj radi samo u AP režimu
ButtonReset: Pritisnite 10 sekundi ili više da biste se vratili na podrazumevana podešavanja
Most: Pritisnite 3 sekunde i otpustite ga da biste premostili pristupnu tačku za uzlaznu vezu
Antena 16dbi
Usmerena antena
Širina snopa antene Horizontalno: 30°
Vertikalno: 15°
Maksimalna potrošnja 9W
Gromobranska zaštita6KV
Vodootporni nivo IP64
LEDLAN,LED1,LED2,LED3
Napajanje 24v 0.5A PoE injektor
Način rada AP/Stanica/Univerzalni repetitor/VISP/Ruter
Standard&ProtocolIEEE 802.11ac/n/a
Bežična brzina Uključite/onemogućite bežični radio
SSID skriven
Izolacija bežičnog klijenta
Prag osetljivostiVMM Capable
APSD Capable
Kontrola bežičnog pristupa
Lista bežičnih klijenata
Bežična bezbednost64/128 VEP,VPA-PSK,VPA2-PSK,VPA&VPA2-PSK,VPA,VPA2
Snaga prenosa Podesiva snaga za 1dBm
Osetljivost prijemaMCS0: -90dbm
MCS7: -72dbm
DHCP serverDHCP server
Lista klijenataVPN prolaz kroz PPTP, L2TP
Ping VatchdogSupportSpeed TestSupport
Podrška za daljinski pristup vebuZakažite RebootSupport
Podrška za vremensko ograničenje straniceDindnoip, dindns.org
Network DiagnosesPing, Traceroute, Signal Scan
Alat za upravljanje Podešavanje vremena i datuma
Sistemske dnevnikeAžuriranje firmveraBackup/Restore Configuration
Upravljanje korisničkim imenomTemperaturaRadna temperatura:-20c ~ 55c
Temperatura skladištenja: -40c ~ 70c
Vlažnost Radna vlažnost: 10%~90% bez kondenzacije
Vlažnost skladištenja: 10% ~ 90% bez kondenzacije
Podrazumevane postavke IP adresa: 192.168.2.1
Login Korisničko ime:admin
Lozinka za prijavu: admin
CertifikacijaFCC/CE/RoHS