

WNP-RP300-03 GEMBIRD WIFI RIPITER/RUTER 300MBPS, 2X3DBI, RF PWR <20DBM, 1X LAN WHITE (ALT. TENDA A9)

Naziv: WNP-RP300-03 GEMBIRD WIFI RIPITER/RUTER
300MBPS, 2X3DBI, RF PWR <20DBM, 1X LAN WHITE
(ALT. TENDA A9)

Slika:



Šifra: #BM776901739874923815

Barkod: 8716309117166

Proizvođač: GEMBIRD

Detalji

Kategorija: RUTERI

Oznake:

Atributi:

Cena

Cena sa PDV: 1,937.16 RSD *WEB CENA
2,130.88 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

extender / repeater / router / ripiter / wifi / tenda
Ostanite povezani
Produžava domet bežične mreže
Brza i laka instalacija u bilo kojoj uticnici
Mali i kompaktan dizajn
Kako funkcioniše ripiter?
Ubacite Gembird WiFi ripiter u uticnicu na prihvatljivom mestu, na primer, na 1. spratu ili u vašoj dnevnoj sobi.
Sa približno 6 metara od vašeg Wi-Fi rutera, Gembird ripiter će primiti WiFi signal od te tacke i uciniti ga ponovo dostupnim.
Možete postaviti više ripitera, i prosiriti domet vasesg interneta na vaš tavan, garažu, baštu ili cak do komšije (ako želite koristiti sopstveni WiFi signal).
Zahvaljujuci svom kompaktnom dizajnu, veoma je zgodan za upotrebu a instalacija je izuzetno laka.
Kompaktni WiFi ripiter od 300 Mbps sa integrisanim antenama
Podržava sve IEEE 802.11b / g / n WiFi standards (2.4GHz networks)
Brzina prenosa podataka do 300 Mbps putem bežičnog protokola 802.11n
Maksimalna WLAN sigurnost sa WPA2, WPA i WEP (128/64)
Brzo podešavanje putem jednostavnog web interfejsa ili WPS funkcije
Može se postaviti kao bežični ripiter ili kao pristupna tacka (access point)
Prakticni LAN port i LED indikacija statusa
Podržani standardi: IEEE 802.3, 802.3u, 802.11b/g/n
Brzina bežičnog prenosa: max. 300 Mbps
Sigurnost: 64/128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA -MIXED-PSK
Podržani režimi: režim repetitora, režim APP
Portovi: 1 x 10/100M RJ45
Cipset: MT7628KN
Frekvencijski opseg: 2.412 ~ 2.484 GHz
Kanali: 1-13 (Evropa)
Klasa snage: RF snaga do 20 dBm (max. EIRP)
Pojacanje interne antene (tipicno): 2x 3dBi ± 1dBi
Potrošnja energije: do 2,5W, ulazna snaga 100 - 240 VAC 50/60 Hz
Dimenzije: 40x40x68mm
Neto težina: 44g
Radna temperatura: 0 ~ 40 ° C
Temperatura skladištenja: -40 ~ 70 ° C
Radna vlažnost: 10 ~ 90% bez kondenzacije
Vlažnost skladištenja: 5 ~ 95% bez kondenzacije