

TENDA I9 WIFI ACCESS POINT DUAL BAND RUTER 2.4GHZ 300MBPS AP CLIENT, 1XL 2X4DBI

Naziv: TENDA I9 WIFI ACCESS POINT DUAL BAND RUTER
2.4GHZ 300MBPS AP CLIENT, 1XL 2X4DBI

Slika:



Šifra: #BM346901739875034384

Barkod: 6932849429510

Proizvođač: TENDA

Detalji

Kategorija: RUTERI

Oznake: [Proveri dostupnost](#)

Atributi:

Cena

Cena sa PDV: 5,512.72 RSD *WEB CENA
6,063.99 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Obezbedite stabilnu i brzu bežičnu pokrivenost za niže hotele, mala i srednja preduzeća i male i srednje potrošačke sajtove. Napredni čip, sa memorijom visokih performansi i CPU-om, garantujete stabilnost bežične mreže. Sa dve omni-smerne antene visokog dobitka, 2x2 MIMO tehnologija, koja u velikoj meri poboljšava bežičnu brzinu i pokrivenost. Sa tehnologijom optimizacije pokrivenosti radio frekvencijom, efikasno poboljšava jačinu signala i moć prodiranja, U zatvorenom multi-okluzivnom okruženju, pokrivenost signalom nema mrtvih uglova, i može se stabilizovati da pokrije 4-6 hotelskih soba unutar 300 kvadratnih metara. Kroz ugrađenu tehnologiju višestruke zaštite od smetnji, koja može automatski izabrati optimalni kanal, u velikoj meri smanjuje smetnje iste frekvencije i druge elektromagnetne smetnje, koje poboljšavaju kvalitet bežičnog signala, čine bežičnu mrežu stabilnijom. Dvostruki režim napajanja, fleksibilan i zgodan U poređenju sa režimom jednog napajanja kod drugih proizvoda, i9 podržava POE napajanje i jednosmerno napajanje. Možete birati prema stvarnoj situaciji, postavljanje je jednostavnije, a konstrukcija je pogodnija. Razumna alokacija bežičnih resursa da bi se obezbedio kvalitet bežične veze i9 podržava prazno zakazivanje i ograničen pristup terminalu signala slabosti. Može razumno dodeliti resurse bežične mreže. Podržava multi-ssid i VLAN povezivanje radi zaštite bezbednosti podataka Prema vezi sa različitim SSID-om, može razlikovati pristup internetu i prava pristupa podacima koji štite sigurnost mrežnih podataka. Dimenzija: 184 x 144 x 40 Ethernet interfejs: 1 x 10/100Base TKS Antena: 2,4 GHz: 2 x 4 dBi Dugme: 1 x RESET LED indikator: 1 x SISA Maksimalna potrošnja energije: <8W Standard napajanja: 802.3af/at i DC: 12V 1A Frekvencijski opseg: 2.4GHz Brzina prenosa podataka: 2,4 GHz: 300 Mbps Wireless Standard: 802.11b/g/n Maksimalna snaga prenosa: 2,4 GHz: 19,81 dbm Osetljivost: 802.11G: -77dbm Softver: MU-MIMO