

EG-UPS-PS1000-01 GEMBIRD UPS SA STABILIZATOROM 1000VA (800W) PURE SINE WAVE, LCD, USB, BLACK

Naziv: EG-UPS-PS1000-01 GEMBIRD UPS SA STABILIZATOROM 1000VA (800W) PURE SINE WAVE, LCD, USB, BLACK

Slika:



Šifra: #BM775851739882496988

Barkod: 8716309124782

Proizvođač: GEMBIRD

Detalji

Kategorija: UPS I ISPRAVLJAČI

Oznake: [Proveri dostupnost](#)

Atributi:

Cena

Cena sa PDV: 27,080.27 RSD *WEB CENA
29,788.30 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Izlaz čistog sinusnog talasa
Obezbedite rezervno napajanje - Sprecaća gubitak podataka
Štiti vašu osetljivu i vrednu opremu
Savršena podrška za instalacije solarnih panela i drugu osetljivu opremu koja zahteva čist sinusni ulaz
Kompaktan i pouzdan - idealan za kućnu i malu kancelariju
Neprekidno napajanje sa čistim sinusnim izlazom
USB interfejs
Automatska regulacija naizmeničnog napona (AVR)
Inteligentna zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
Zvučni i vizuelni alarmi
LCD ekran i LED indikator statusa
Unutrašnja baterija sa zaštitom od prepunjavanja i pražnjenja
Tip: interaktivna linija sa čistim sinusnim talasom
Talasni oblik: sinus, 5% izobličenja pri linearnom opterećenju, $PF > 0,8$ (na bateriji)
Ulaz: AC $220V \pm 25\%$, 50Hz/60Hz $\pm 10\%$
Izlaz: AC $220V \pm 10\%$, 50Hz/60Hz $\pm 1\%$ (AC $220V \pm 10\%$ u inverter modu)
Vreme prebacivanja: do 10 ms
Backup vreme: 10...30 min (zavisi od opterećenja)
Baterija: 151 x 65 x 94 mm, zapacacena olovno-kiselinska 12V/7Ah, F2 terminali x 2 kom
Vreme punjenja: do 90% nakon 6-8 sati
Uticnice: C14 ulaz, izlazi: Schuko EU tip 1 kom, IEC C13 x3 kom
Interfejs komunikacija: USB + RJ45; opciona slotovi: suvi kontakti / SNMP
Radni uslovi: $0^{\circ}C \sim 40^{\circ}C$, pri vlažnosti 10~90% RH bez kondenzacije
Snaga: 1000VA (800 W)
Struja punjenja: 1 A (podrazumevano)
Buka: < 50 dB na udaljenosti od 1 m
Dimenzije: 144 x 345 x 215 mm
Težina proizvoda: 12,6 kg
Funkcija "hladnog starta".
Sistemske zahteve
Da bi radio ispravno, priključeno opterećenje treba da bude najmanje 5% maksimalnog kapaciteta UPS-a. Na primer, UPS od 700W treba najmanje povezano opterećenje od 35W da bi radio.