SAŠA BOŽOVIĆ PR USLUGE SISTEMA OBEZBEĐENJA PC BOOM BOOM BEDINA VAROŠ
32250 Ivanjica, 13. Septembar br.30
Tel: 060/386-09-09
E-mail: office@pcboomboom.rs

EG-UPS-PS3000-02 GEMBIRD UPS SA STABILIZATOROM 3000VA (2400W) PURE SINE WAVE, LCD, USB, BLACK

Naziv:	EG-UPS-PS3000-02 GEMBIRD UPS SA STABILIZATOROM 3000VA (2400W) PURE SINE WAVE, LCD, USB, BLACK
Slika:	
Šifra:	#BM775851739882501623
Barkod:	8716309124805
Proizvođač:	GEMBIRD

Detalji

Kategorija:	UPS I ISPRAVLJAČI
Oznake:	
Atributi:	

Cena

Cena sa PDV:	48,213.59 RSD *WEB CENA 53,034.95 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:	Izlaz cistog sinusnog talasaObezbedite rezervno napajanje - Sprecava gubitak podatakaŠtiti vašu osetljivu i vrednu opremuSavršena podrška za instalacije solarnih panela i drugu osetljivu opremu koja zahteva cist sinusni ulazKompaktan i pouzdan - idealan za kucnu i malu kancelarijuNeprekidno napajanje sa cistim sinusnim izlazomUSB interfejsAutomatska regulacija naizmenicnog napona (AVR)Inteligentna zaštita od preopterecenja i kratkog spojaZvucni i vizuelni alarmiLCD ekran i LED indikator statusaUnutrašnja baterija sa zaštitom od prepunjavanja i pražnjenjaTip: interaktivna linija sa cistim sinusnim talasomOblik talasa: sinus, 5% izoblicenja pri linearnom opterecenju, PF > 0,8Ulaz: AC 220V±25%, 50Hz/60Hz ±10%Izlaz: AC 220V±10%, 50Hz/60Hz ±1% (AC 220V±10% u inverter modu)Vreme prebacivanja: tipicno do 10 msVreme rezervne kopije: 10...30 min (zavisi od opterecenja)Baterija: 151 x 65 x 94 mm, zapecacena olovno-kiselinska 12V/9Ah, terminali F2 x4kom.Vreme punjenja: do 90% nakon 6-8 satiUticnice: C14 ulaz, 6 izlaza (3x IEC C13, 3x Schuko)Interfejs komunikacija: USB + RJ45; opcioni slotovi: suvi kontakti / SNMPRadni uslovi: 0°C~40°C, pri vlažnosti 10~90% RH bez kondenzacijeSnaga: 3000VA (2400 V)Struja punjenja: 1 A (podrazumevano)Buka: < 50 dB na udaljenosti od 1 mDimenzije: 190 x 467 x 335 mmTežina proizvoda: 28,1 kgFunkcija "hladnog starta".Sistemski zahteviDa bi radio ispravno, prikljuceno opterecenje treba da bude najmanje 5% maksimalnog kapaciteta UPS-a. Na primer, UPS od 700W treba najmanje povezano opterecenje od 35W da bi radio.