

UPS-RACK-2000 GEMBIRD UPS RACK 2000VA (1200 W)

Naziv: UPS-RACK-2000 GEMBIRD UPS RACK 2000VA (1200 W)

Slika:



Šifra: #BM775851739882520924

Barkod: 8716309124768

Proizvođač: GEMBIRD

Detalji

Kategorija: UPS I ISPRAVLJAČI

Oznake: [Proveri dostupnost](#)

Atributi:

CenaCena sa PDV: 31,532.88 RSD *WEB CENA
34,686.17 RSD *Cena za odloženo web plaćanje**Ostalo**

Opis: Štiti važne podatke od nestanka strujeŠtiti vrednu opremuŠtiti korisnikeAutomatska regulacija izlaznog napona (AVR)Rack 3.4U metalno kucišteUSB kontrolni interfejsLCD displejZaštita od kratkog spojaKompatibilan sa generatorima bilo koje markeZaštita od prenapona, udara i gromaZvucni i vizuelni alarmiZaštita od preopterećenja i prekomernog prажnjenjaTip UPS-a: linija interaktivnaUlaz: 220V AC ± 25%, 50Hz / 60Hz ± 10%Izlaz: 220V AC ± 10%, 50Hz / 60Hz ± 0,5% (na bateriju)Vreme prebacivanja: ne više od 10 ms (obicno 6 ms)Backup vreme: 8...20 min (zavisi od opterećenja)Baterija: 151 x 65 x 95mm, zapevacena olovno-kiselina 12 V / 9 Ah / 2,5 kg x2komVreme punjenja: do 12 satiUticnice: IEC13 izlaz x2kom, nemacki Shuko h 2kom; ulaz IEC14, USB-BF kontrolni interfejs, telefonski ulaz\izlazRadni uslovi: 0°C~40°C, pri vlažnosti 10~90% RH bez kondenzacijeBuka: < 45 dB (na udaljenosti od 1 metar)Snaga: 2000 VA (1200W)Dimenzije: 480 x 150 x 350 mmTežina proizvoda: 16,5 kgFunkcija "hladnog starta".Sistemske zahteve:Da bi radio ispravno, priključeno opterećenje treba da bude najmanje 5% maksimalnog kapaciteta UPS-a. Na primer, UPS od 700 W treba najmanje povezano opterećenje od 35 W da bi radio.