SAŠA BOŽOVIĆ PR USLUGE SISTEMA OBEZBEĐENJA PC BOOM BOOM BEDINA VAROŠ
32250 Ivanjica, 13. Septembar br.30
Tel: 060/386-09-09
E-mail: office@pcboomboom.rs

CUDY GS1008PS2 8-PORT GIGABIT POE+ SWITCH WITH 2 GIGABIT SFP SLOTS 120W

Naziv:	CUDY GS1008PS2 8-PORT GIGABIT POE+ SWITCH WITH 2 GIGABIT SFP SLOTS 120W
Slika:	
Šifra:	#BM2726931739882715097
Barkod:	6971690792039
Proizvođač:	CUDY

Detalji

Kategorija:	LAN RUTERI
Oznake:	Proveri dostupnost
Atributi:	

Cena

Cena sa PDV:	7,921.04 RSD *WEB CENA 8,713.14 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:	-8 k gigabitnih PoE+ portova i 2 k gigabitna SFP slota-120 vati ukupnog budžeta za PoE napajanje- Prošireni režim (port #7 ~ #8) podržava PoE napajanje do 250 m- IEEE 802.3af / 802.3at standard usaglašen- IEEE 802.3Ks standardna kontrola toka-Nadgledanje statusa indikatora panela i analiza neuspeha pomoćiSnaga: AC100-240V50/60HzEthernet: 8* Gigabit PoE portova / 2* Gigabit SFP portaČipset: 2*RTL8367S / RTL8238BPropusni opseg: 20GbpsBrzina prosleđivanja paketa: 14,88MppsMAC adresa: 2KJumbo okvir: 9216 bajtovaRežim prenosa: Čuvanje i prosleđivanjeMTBF: 100000 satiMrežni protokol: IEEE802.3 (10Base-T)IEEE802.3u (100Base-TKS)IEEE802.3ab (1000Base-TKS)IEEE802.3k (kontrola protoka)PoE protokol: IEEE802.3af(15.4W)IEEE802.3at(30W)Industrijski standard: EMI: FCC Deo 15 CISPR (EN55032) klasa AEMS: EN61000-4-2 (ESD),EN61000-4-4 (EFT),EN61000-4-5 (prenapon)Mrežni medij: 10Base-T: Cat3, 4, 5 ili više UTP (=100m)100Base-TKS: Cat5 ili iznad UTP (=100m)1000Base-TKS: Cat5 ili iznad UTP (=100m)Optical MediumVišemodno optičko vlakno: 50/125, 62.5/125, 100/140umJednomodno optičko vlakno: 8/125, 8,7/125, 9/125, 10/125umLED indikator: PVR (napajanje), 1-10 zeleno svetlo (link i podaci)PVR: Uključeno: UključenoIsključeno: Isključeno1-10 Zeleno svetlo (link i podaci) Uključeno: Link normalanIsključeno: Veza je blokiranaTreperi: Prenos podatakaDIP prekidač Podrazumevano: zajednički režim, svi interfejsi mogu da komuniciraju jedni sa drugima, udaljenost prenosa je manja od 100 metara, brzina prenosa je 10/100/1000M adaptivna; Režim AI porta je onemogućenProširi: Režim proširenja veze, 7-8 portova sila 10M, veza 250M (omogući POE nadzor)Veličina strukture Dimenzije proizvoda: 220*161*44mmDimenzije pakovanja: 315*215*85mmTežina proizvoda: 0,88 kgTežina proizvoda: 1,38 kgInformacije o pakovanju Dimenzije kartona: 445 * 445 * 335 mmKoličina pakovanja: 10 komTežina pakovanja: 14,8 kgUlazni napon: AC 100-240 V 50-60HzNapajanje: 52V2.3APotrošnja energije <30WRadno okruženje: Radna temperatura: -10~50°CTemperatura skladištenja: -40~70°CRadna vlažnost: 10%~90%, bez kondenzacijeTemperatura skladištenja: 5%~90%, bez kondenzacije