

CUDY GS1028PS2 24-PORT GIGABIT POE+ SWITCH WITH 2 SFP PORTS 300W

Naziv: CUDY GS1028PS2 24-PORT GIGABIT POE+ SWITCH WITH 2 SFP PORTS 300W

Slika:



Šifra: #BM2726931739882725448

Barkod: 6971690790981

Proizvođač: CUDY

Detalji

Kategorija: LAN RUTERI

Oznake:

Atributi:

Cena

Cena sa PDV: 23,990.00 RSD *WEB CENA
26,389.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis: - IEEE 802.3af/802.3at standard usaglašen- Ukupan budžet za PoE napajanje od 300 W, do 30 W po portu- 24 k GbE PoE+ port i 2 k SFP port- CCTV režim podržava daljinsko napajanje i prenos podataka do 250 metara- VLAN režim podržava 24 POE+ porta izolovana jedan od drugog- LED indikatori za mrežnu dijagnostiku-19-inčno metalno kućište, unutrašnji dizajn napajanjaPoE standard: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3k, IEEE802.3af, IEEE802.3atMrežni mediji (kabl) 10 BASE-T: UTP kategorija 3, 4, 5 kabl (=100m)100 BASE-TKS: UTP kabl kategorije 5 (=100m)1000 BASE-T: UTP kategorija 5e kabl (=100m)1000 BASE-Ks: MMF ili SMF SFP modulTabela MAC adresa: 8K, automatsko učenje, automatsko starenjeRežim prenosa: Store-and-ForwardFrame Forward Rate-10 Base-T: 14881pps/port-100 Base-TKS: 148810pps/port-1000 Base-T/Ks: 1488095pps/portKapacitet prebacivanja: 56GbpsDimenzije (D*Š*V): 440 * 207 * 44 mmVentilator: 2/bez ventilatoraUlazna snaga: AC: 100~240V, 50/60HzPoE port: Port1~24PoE napajanje na RJ45: režim A 1/2(-), 3/6(+)PoE izlazna snaga: 32 W (maksimalno)PoE budžet napajanja: 300 WRadna temperatura: 0°C ~ 40°C (32°F ~104°F)Temperatura skladištenja: -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~158 °F)Radna vlažnost: 10% ~ 90% bez kondenzacijeVlažnost skladištenja: 5% ~ 90% bez kondenzacije

