

CUDY GS2028PS4-300W 24-PORT LAYER 2 MANAGED GIGABIT POE+ SWITCH WITH 4 GIGABIT SFP COMBO PORTS, 300W

Naziv: CUDY GS2028PS4-300W 24-PORT LAYER 2 MANAGED GIGABIT POE+ SWITCH WITH 4 GIGABIT SFP COMBO PORTS, 300W

Slika:



Šifra: #BM2726931739882741246

Barkod: 6971690791957

Proizvođač: CUDY

Detalji

Kategorija: LAN RUTERI

Oznake: [Proveri dostupnost](#)

Atributi:

Cena

Cena sa PDV: 39,550.14 RSD *WEB CENA
43,505.15 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis: - 24 gigabitna POE porta, 4 gigabitna kombinovana porta, 1 konzolni port- Kompatibilan sa IEEE802.3at i IEEE802.3af- Ethernet port podržava 10/100/1000M adaptivne i POE funkcije- Dizajn bez ventilatora, prirodno hlađenje, montaža u stalak od 1U- Podrška za VEB, TELNET, CLI, SSH, SNMP, RMON upravljanje- Podržava POE upravljanje napajanjem- Zaštita od udara gromaInterfejs: 24 x 10/100/1000M POE porta + 4 x gigabitna SFP/TP kombinovana porta + 1 x konzolni portMrežni protokoli:IEEE 802.3IEEE 802.3uIEEE 802.3ab/ad/az/af/atIEEE 802.3kIEEE 802.1kIEEE 802.1p, KoSIGMP Snooping- PoE standard: IEEE802.3at (30V) i IEEE802.3af (15.4v)- PoE kompatibilnost: IEEE 802.3af/at adaptivni- Izlaz POE porta: DC48-55V- Dodela pinova za napajanje: napajanje preko rezervnih parova 1/2(+) i 3/6 (-)- Zaštita od groma- Opšti režim 6KV,- Diferencijalni režim 4KV, ESD 15KVMrežni prenosni medij:10BASE-T: Cat3, 4, 5 UTP (= 100 m)100BASE-TKS: UTP (=100 m) iznad Cat51000BASE-TKS: UTP (=100 m) iznad Cat5Napajanje:Ulazni napon mašine: AC110-240Vlaz: DC52V 5.76AUkupna snaga: 300VVelicina proizvoda (DxŠxV): 445 mm x 285 mm x 45 mmVelicina pakovanja (DxŠxV): 470 mm x 350 mm x 120 mm

