SAŠA BOŽOVIĆ PR USLUGE SISTEMA OBEZBEĐENJA PC BOOM BOOM BEDINA VAROŠ
32250 Ivanjica, 13. Septembar br.30
Tel: 060/386-09-09
E-mail: office@pcboomboom.rs

SOL-CONTROL30AG GMB PV SOLARNI REGULATOR PUNJENJA 30A/20A/10A 12V/24V AUTOMATSKI PODESIVI PWM LCD

Naziv:	SOL-CONTROL30AG GMB PV SOLARNI REGULATOR PUNJENJA 30A/20A/10A 12V/24V AUTOMATSKI PODESIVI PWM LCD
Slika:	
Šifra:	#BM7715531739883262151
Barkod:	8601377367899
Proizvođač:	GEMBIRD

Detalji

Kategorija:	SOLARNI PANELI
Oznake:	
Atributi:	

Cena

Cena sa PDV:	1,076.10 RSD *WEB CENA 1,183.71 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:	GMB zelena izlazna solarna ploca PV regulator solarni regulator punjenja 30A/20A/10A 12V/24V automatski paremetar podesivi PVM LCD Dual USB portPWM SOLARNI KONTROLERTip baterije OPEN,AGM,GELRežim punjenja PWM režimFunkcija solarnog punjenjaNapon sistema 12v/24v Automatsko prepoznavanjeNazivna struja 10A/20A/30A/40A/50A/60A/70A/80A/100AZaštita Zaštita od kratkog spoja preopterecenjaIzlaz solarni PV regulator Solarni regulator punjenja 30A/20A/10A 12V/24V Automatski paremetar podesivi PWM LCD Dual USB port Izlaz kontrolera solarnog punjenja solarni PV regulator1. Ovaj kontroler je 12V/24V samoprilagodljivi regulator solarne energije. To je kontroler solarne energije sa litijumskom baterijom bez trenutnog prikaza.Kada se prvi put instalira, uverite se da baterija ima dovoljan napon kako bi kontroler mogao ispravno da identifikuje baterijutip.2. Može puniti 3 vrste baterija: olovno-kiselinska baterija (12V/24V baterija automatska identifikacija), litijum-jonska baterija, litijum gvožde fosfatna baterija!Podrazumevani kontroler su B2 litijum-jonske baterije (litijumske baterije) sa B2 režimom.Postavite B1 za tip baterije kontrolera olovnih baterija.Litijum-gvožde-fosfatna baterija je podešena na B3.3. Podržava tip baterije:B1 = olovno-kiselinska baterija 12V/24V (automatska identifikacija)B2 = litijum-jonske baterije (litijumske baterije) 3,7 V = 11,1 VB3 = litijum-gvožde-fosfatna baterija 4 serije 3.2V = 12.8VLCD ekran na velikom ekranu pokazuje da se parametri punjenja i pražnjenja mogu podesiti.Kompletno trostepeno PWM upravljanje punjenjem;Ugradena zaštita od prekomerne struje/kratkog spoja, zaštita od otvorenog kola i zaštita od obrnutog povezivanja su automatsketip oporavka bez oštecenja kontrolera.Dvostruko MOS kolo protiv zatrpavanja, super niska kalorijska vrednost.Režim odvodenja toplote: rasipanje toplote gvozdene ploceVelicina: 133,5x70x35mmTežina: 125gAdaptivni napon: 12V/24VStruja: 10A/20A/30A (opciono)Funkcije: LCD ekran; dvostruki USB interfejs za punjenje; displej snage; prikaz napona; parametri punjenja i pražnjenja mogu biti da se sami prilagodavaju; kontrola svetlosti + kašnjenje se može podesiti sam.