

NPP NP12V-9AH-T1, AGM BATTERY, C20=9AH, T1, 151X65X94X100, 2,5KG, BLACK

Naziv: NPP NP12V-9AH-T1, AGM BATTERY, C20=9AH, T1, 151X65X94X100, 2,5KG, BLACK

Slika:



Šifra: #BM11315851739883428792

Barkod: 8602055522999

Proizvođač: NPP

Detalji

Kategorija: UPS I ISPRAVLJAČI

Oznake: [Proveri dostupnost](#)

Atributi:

Cena

Cena sa PDV: 2,437.84 RSD *WEB CENA
2,681.62 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

UPOZORENJE: isključivo upotrebiti za odgovarajuće uređaje! VRLA AGM baterije su namenjene za redovno pražnjenje i punjenje (potpuno pražnjenje može trajno oštetiti bateriju) Serija baterija opšte namene NPP Power dizajnirana je sa najsavremenijom AGM (upijajućom staklenom prostirkom) tehnologijom, pločama visokih performansi i elektrolitom. Sa odličnom vrednošću i karakteristikama, ovaj asortiman je pogodan za sve primene opšte namene. -Stabilan kvalitet i visoka pouzdanost-Dug radni vek-Rad bez održavanja-Rešetke za teške uslove rada-Nisko samopražnjenje Primena za: Kontrolni sistemi/Električne igracke/Svetiljka za hitne slučajeve/Električni alati/Alarmni sistemi/Sistemi svetla za hitne slučajeve/Napajanje u stanju pripravnosti/UPS/Napajanje/Telekomunikacioni sistem/Rezervno napajanje protivpožarne opreme/Železnički sistem/Elektronske stanice.. Nominalni napon: 12V (6 ćelija po jedinici) Nominalni kapacitet pri brzini od: 20 sati/10,5V (25°C) : 9Ah 10 sati/10,5V (25°C) : 8,4Ah 5 sati/10,5V (25°C) : 7,7Ah Tip terminala: T1/T2 Obrtni moment: N/A Pribl. unutrašnji otpor (25°C): 20 mΩ Dimenzije: Dužina: 151±1.5mm (5.94inch) Širina: 65±1mm (2.56inch) Visina: 94±1mm (3.70inch) Ukupna visina: 100±1mm (3.94inch) Design Life (stand-by): JIS na 25°C 5 godina Eurobat na 20°C 3-5 godina Težina: 2,5 kg (4,85 lbs) ±4% Nominalna radna temperatura 25±3°C (77°F±5) Operativna temperatura: -Pražnjenje -15°C~50°C (5°F~122°F)-Punjenje -10°C~50°C (14°F~122°F)-Skladištenje -20°C~50°C (-4°F~122°F) Napon punjenja float na 25°C 13.6V~13.8V Napon cikličkog punjenja na 25°C 14,5V~15,0V Temperatura kompenzacija: -Plutajuće punjenje -18 mV/°C/blok-Ciklusno punjenje -30 mV/°C/blok Max. struja punjenja (A) 2.7A Max. struja pražnjenja za 5 sekundi 135A Stopa samopražnjenja (25°C) =3%/mesecno Kontejner za baterije ABS UL94-HB V-0 opciono Pozitivna ploča: Olovni dioksid Negativna ploča: Olovo Kontejner: ABS (V-0 opt.) Separator: AGM Elektrolit: Sumporna kiselina Sigurnosni ventil: Guma Terminal: Bakar