

NPP NP12V-12AH, AGM BATTERY, C20=12AH, T2, 151X98X95X100, 3,3KG, BLACK

Naziv: NPP NP12V-12AH, AGM BATTERY, C20=12AH, T2,
151X98X95X100, 3,3KG, BLACK

Slika:



Šifra: #BM11315851739883433513

Barkod: 8602055523699

Proizvođač: NPP

Detalji

Kategorija: UPS I ISPRAVLJAČI

Oznake: [Proveri dostupnost](#)

Atributi:

Cena

Cena sa PDV: 3,010.40 RSD *WEB CENA
3,311.44 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

UPOZORENJE: isključivo upotrebiti za odgovarajuće uređaje! VRLA AGM baterije su namenjene za redovno pražnjenje i punjenje (potpuno pražnjenje može trajno oštetiti bateriju) Serija baterija opšte namene NPP Power dizajnirana je sa najsavremenijom AGM (upijajućom staklenom prostirkom) tehnologijom, pločama visokih performansi i elektrolitom. Sa odličnom vrednošću i karakteristikama, ovaj asortiman je pogodan za sve primene opšte namene. -Stabilan kvalitet i visoka pouzdanost-Dug radni vek-Rad bez održavanja-Rešetke za teške uslove rada-Nisko samopražnjenje Primena za: Kontrolni sistemi/Električne igracke/Svetiljka za hitne slučajeve/Električni alati/Alarmni sistemi/Sistemi svetla za hitne slučajeve/Napajanje u stanju pripravnosti/UPS/Napajanje/Telekomunikacioni sistem/Rezervno napajanje protivpožarne opreme/Železnički sistem/Elektronske stanice.. Nominalni napon: 12V (6 ćelija po jedinici) Nominalni kapacitet pri brzini od: 20 sati/10,5V (25°C) : 12Ah 10 sati/10,5V (25°C) : 11,2Ah 5 sati/10,5V (25°C) : 10,25Ah Tip terminala: T1/T2 Obrtni moment: N/APribl. unutrašnji otpor (25°C): 19,0 mΩ Dimenzije: Dužina: 151±1,5 mm (5,94 inča) Širina: 98±1 mm (3,86 inča) Visina: 95±1 mm (3,74 inča) Ukupna visina: 101±1 mm (3,98 inča) Design Life (stand-by): JIS na 25°C 5 godina Eurobat na 20°C 3-5 godina Težina: 3,40 kg (7,51 lbs) ±4% Nominalna radna temperatura 25±3°C (77°F±5) Operativna temperatura: -Pražnjenje -15°C~50°C (5°F~122°F)-Punjenje -10°C~50°C (14°F~122°F)-Skladištenje -20°C~50°C (-4°F~122°F) Napon punjenja float na 25°C 13.6V~13.8V Napon cikličkog punjenja na 25°C 14,5V~15,0V Temperatura kompenzacija: -Plutajuće punjenje -18 mV/°C/blok-Ciklusno punjenje -30 mV/°C/blok Max. struja punjenja (A) 3.6A Max. struja pražnjenja za 5 sekundi 180A Stopa samopražnjenja (25°C) =3%/mesечно Kontejner za baterije ABS UL94-HB V-0 opciono Pozitivna ploča: Olovni dioksid Negativna ploča: Olovo Kontejner: ABS (V-0 opt.) Separator: AGM Elektrolit: Sumporna kiselina Sigurnosni ventil: Guma Terminal: Bakar Garancija: 1 godina