

NPP NPG12V-17AH, GEL BATTERY, C20=17AH, T3, 180*77*167*167, 4,8KG, LIGHT GREY

Naziv: NPP NPG12V-17AH, GEL BATTERY, C20=17AH, T3, 180*77*167*167, 4,8KG, LIGHT GREY

Slika:



Šifra: #BM11315851739883437605

Barkod: 8602055444437

Proizvođač: NPP

Detalji

Kategorija: UPS I ISPRAVLJAČI

Oznake: [Proveri dostupnost](#)

Atributi:

Cena

Cena sa PDV: 4,749.38 RSD *WEB CENA
5,224.32 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

UPOZORENJE: isključivo upotrebiti za odgovarajuće uređaje! VRLA GEL baterije su namenjene za redovno pražnjenje i punjenje (potpuno pražnjenje može trajno oštetiti bateriju) NPP Power AGM GEL (DEEP CYCLE) serija se proizvodi u skladu sa najvišim zahtevima u dubokom ciklusu i aplikacijama obnovljive energije. Baterije koriste koloidni ili penasti silika gel za imobilizaciju elektrolita, što dodatno poboljšava stabilnost ciklusa. Dostupan u gornjim i prednjim tipovima terminala. - Duži vek trajanja - Visoka pouzdanost i kvalitet - Dobra sposobnost ciklusa dubokog pražnjenja - Odličan oporavak od dubokog pražnjenja
Primena za: Napajanje u stanju pripravnosti / UPS / Telekomunikacioni sistem / Solarni sistem / Vetro sistem / Elektrane.
Nominalni napon: 12V (6 celija po jedinici)
Nominalni kapacitet pri brzini od: 20 sati / 10,5V (25°C) : 17Ah
10 sati / 10,5V (25°C) : 16Ah
1 sat / 10,5V (25°C) : 10.5Ah
Tip terminala: T3
Dimenzije: Dužina: 180±2mm Širina: 77±2mm Visina: 167±2mm
Ukupna visina: 167±2mm
Design Life (stand-by): JIS na 25°C 12 godina
Eurobat na 20°C 10/12 godina
Težina: 5kg ±3%
Nominalna radna temperatura 25±3°C (77°F±5)
Operativna temperatura: -Pražnjenje -15°C~50°C (5°F~122°F) - Punjenje -10°C~50°C (14°F~122°F) - Skladištenje -20°C~50°C (-4°F~122°F)
Napon punjenja float na 25°C 13.6V~13.8V
Napon cikličkog punjenja na 25°C 14.5V~14.7V
Temperatura kompenzacija: -Plutajuće punjenje -18 mV/°C/blok - Ciklusno punjenje -30 mV/°C/blok
Stopa samopražnjenja (25°C) =3%/mesecno
Kontejner za baterije ABS UL94-HB V-0 opciono
Pozitivna ploča: Olovni dioksid
Negativna ploča: Olovo
Kontejner: ABS (V-0 opt.)
Separator: AGM
Elektrolit: Gel sumporne kiseline
Sigurnosni ventil: Guma
Terminal: Bakar
Garancija: 1 godina