

NPP NPG12V-24AH, GEL BATTERY, C20=24AH, T14, 166X126X174X181, 7,6KG, LIGHT GREY

Naziv: NPP NPG12V-24AH, GEL BATTERY, C20=24AH, T14, 166X126X174X181, 7,6KG, LIGHT GREY

Slika:



Šifra: #BM11315851739883442592

Barkod: 8602055333113

Proizvođač: NPP

Detalji

Kategorija: UPS I ISPRAVLJAČI

Oznake: [Proveri dostupnost](#)

Atributi:

Cena

Cena sa PDV: 6,011.37 RSD *WEB CENA
6,612.51 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

UPOZORENJE: isključivo upotrebiti za odgovarajuće uređaje! VRLA GEL baterije su namenjene za redovno pražnjenje i punjenje (potpuno pražnjenje može trajno oštetiti bateriju) NPP Power AGM GEL (DEEP CYCLE) serija se proizvodi u skladu sa najvišim zahtevima u dubokom ciklusu i aplikacijama obnovljive energije. Baterije koriste koloidni ili penasti silika gel za imobilizaciju elektrolita, što dodatno poboljšava stabilnost ciklusa. Dostupan u gornjim i prednjim tipovima terminala. - Duži vek trajanja - Visoka pouzdanost i kvalitet - Dobra sposobnost ciklusa dubokog pražnjenja - Odličan oporavak od dubokog pražnjenja Primena za: Napajanje u stanju pripravnosti / UPS / Telekomunikacioni sistem / Solarni sistem / Vetro sistem / Elektrane. Nominalni napon: 12V (6 celija po jedinici) Nominalni kapacitet pri brzini od: 20 sati / 10,5V (25°C) : 24Ah 10 sati / 10,5V (25°C) : 22Ah 5 sati / 10,5V (25°C) : 15Ah Tip terminala: T14/T5 Dimenzije: Dužina: 166±2mm Širina: 126±2mm Visina: 174±2mm Ukupna visina: 181±2mm Design Life (stand-by): JIS na 25°C 12 godina Eurobat na 20°C 10/12 godina Težina: 7,6kg ±3% Nominalna radna temperatura 25±3°C (77°F±5) Operativna temperatura: - Pražnjenje -15°C~50°C (5°F~122°F) - Punjenje -10°C~50°C (14°F~122°F) - Skladištenje -20°C~50°C (-4°F~122°F) Napon punjenja float na 25°C 13,6V~13,8V Napon cikličkog punjenja na 25°C 14,5V~14,7V Temperatura kompenzacija: - Plutajuće punjenje -18 mV/°C/blok - Ciklusno punjenje -30 mV/°C/blok Stopa samopražnjenja (25°C) =3%/mesечно Kontejner za baterije ABS UL94-HB V-0 opcionalno Pozitivna ploča: Olovni dioksid Negativna ploča: Olovo Kontejner: ABS (V-0 opt.) Separator: AGM Elektrolit: Gel sumporne kiseline Sigurnosni ventil: Guma Terminal: Bakar