

**NPP NPG12V-150AH, GEL BATTERY, C20=150AH, T16, 485\*172\*240\*240, 38,5KG, LIGHT GREY**

Naziv: NPP NPG12V-150AH, GEL BATTERY, C20=150AH, T16, 485\*172\*240\*240, 38,5KG, LIGHT GREY

Slika:



Šifra: #BM11315851739883468411

Barkod: 8602055999258

Proizvođač: NPP

**Detalji**

Kategorija: UPS I ISPRAVLJAČI

Oznake: [Proveri dostupnost](#)

Atributi:

**Cena**

Cena sa PDV: 34,783.35 RSD \*WEB CENA  
38,261.69 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje

## Ostalo

### Opis:

UPOZORENJE: isključivo upotrebiti za odgovarajuće uređaje! VRLA GEL baterije su namenjene za redovno pražnjenje i punjenje (potpuno pražnjenje može trajno oštetiti bateriju) NPP Power AGM GEL (DEEP CYCLE) serija se proizvodi u skladu sa najvišim zahtevima u dubokom ciklusu i aplikacijama obnovljive energije. Baterije koriste koloidni ili penasti silika gel za imobilizaciju elektrolita, što dodatno poboljšava stabilnost ciklusa. Dostupan u gornjim i prednjim tipovima terminala. - Duži vek trajanja - Visoka pouzdanost i kvalitet - Dobra sposobnost ciklusa dubokog pražnjenja - Odličan oporavak od dubokog pražnjenja

Primena za: Napajanje u stanju pripravnosti / UPS / Telekomunikacioni sistem / Solarni sistem / Vetro sistem / Elektrane.

Nominalni napon: 12V (6 celija po jedinici)

Nominalni kapacitet pri brzini od: 20 sati / 10,5V (25°C) : 150Ah 10 sati / 10,5V (25°C) : 159Ah 5 sati / 10,5V (25°C) : 123,5Ah

Tip terminala: T16

Obrtni moment: 12,3 ± 2,5 Nm

Pribl. unutrašnji otpor (25°C): 3,8 mΩ

Dimenzije: Dužina: 485 ± 2 mm (19.09 inch) Širina: 172 ± 2 mm (6.77 inch) Visina: 240 ± 2 mm (9.45 inch)

Ukupna visina: 240 ± 2 mm (9.45 inch)

Design Life (stand-by): JIS na 25°C 12 godina Eurobat na 20°C 10/12 godina

Težina: 44,5 kg ± 3%

Nominalna radna temperatura 25 ± 3°C (77°F ± 5)

Operativna temperatura: - Pražnjenje -15°C ~ 50°C (5°F ~ 122°F) - Punjenje -10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F) - Skladištenje -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)

Napon punjenja float na 25°C 13.6V ~ 13.8V

Napon cikličkog punjenja na 25°C 14,5V ~ 14,7V

Temperatura kompenzacija: - Plutajuće punjenje -18 mV/°C / blok - Ciklusno punjenje -30 mV/°C / blok

Max. struja punjenja (A) 30A

Max. struja pražnjenja za 5 sekundi 1200A

Stopa samopražnjenja (25°C) = 3%/mesecno

Kontejner za baterije ABS UL94-HB V-0 opciono

Pozitivna ploca: Olovni dioksid

Negativna ploca: Olovo

Kontejner: ABS (V-0 opt.)

Separator: AGM

Elektrolit: Gel sumporne kiseline

Sigurnosni ventil: Guma

Terminal: Bakar

Garancija: 1 godina