

DEX-HDMI-KVM462 GEMBIRD VIDEO PREDAJNIK PRIJEMNIK EKSTENDER 200M PREKO CAT5E/6

Naziv: DEX-HDMI-KVM462 GEMBIRD VIDEO PREDAJNIK
PRIJEMNIK EKSTENDER 200M PREKO CAT5E/6



Šifra: #BM7715181739885146694

Barkod: 8602769843489

Proizvođač: GEMBIRD

Detalji

Kategorija: HDMI

Oznake:

Atributi:

Cena

Cena sa PDV: 9,016.95 RSD *WEB CENA
9,918.65 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Model: DEX-HDMI-KVM462 Gembird Consumer Electronics 200m Video Transmitter Receiver Extender Over CAT5e/6 Lan Network Hdmi Usb Kvm Extender Hdmi ExtenderHDMI EkstenderRastojanje proširenja do 200mRezolucija: 480p, 720p, 1080pFrekvencija uzorkovanja: 32 kHz, 44,1 kHz i 48 kHzIR daljinski upravljač 38 kHz; NECPotrošnja energije: 3W za hdmi pošiljalac i prijemnikAdapter za napajanje DC 5V/1A200M HDMI IP Ektender je zasnovan na TCP/IP standardu. Prenosi vaš HD ekran visoke rezolucije do 200 metara od vašeg DVD ili racunarskog izvora pomocu jednog CAT5e/6 kabla. U isto vreme, prenosi HDMI audio i video izvor u režimu od tacke do tacke, od tacke do više tacaka, od više tacaka do više tacaka i u režimu kaskadne veze.-Podržava HDCP1.4-Režim dekodiranja MJPEG-Podržava režim od tacke do tacke, režim od jedne tacke do više tacaka i režim kaskadne veze.-802.3 Ethernet standard.-Podržava IR daljinski upravljač-Podržava USB proširenje za miš i tastaturu.- Dizajn čistog hardvera, plug and play, bez potrebe za dodatnim softverom.Rezolucije: 480p,720p,1080pAudio : Brzina uzorkovanja: 32 kHz, 44,1 kHz i 48 kHz kodIR daljinski upravljač: 38 KHz;NECAdapter za napajanje: DC: 5V/1AMaksimalna potrošnja energije: HDMI pošiljalac: 3W HDMI prijemnik: 3WDimenzije: 163x87x24mmTežina: 474 g Radna temperatura/vlažnost: 0?-45?/10%-80%RH (bez kondenzacije)Temperatura skladištenja/vlažnost: -10? -70?/5%-90%RH (bez kondenzacije)Povezivanje i rad:1) Povežite HDMI izvor (kao što je DVD, PS3, STB) na "HDMI IN" predajnika pomocu HDMI kabla.2) Povežite "HDMI izlaz" prijemnika na HDTV ekran pomocu HDMI kabla.3) Povežite predajnik i prijemnik sa jednim cat5e/6 kablom (preporucuje se). Najdalje rastojanje je 200M.4) Povežite „IR prijemnik“ u „IR-RX“ port na prijemniku i „IR predajnik“ u „IR-TX“ na predajniku i uverite se da IR predajnik cilja na IR port izvora6) Povežite napajanje od 5V na uređaj i ukljucite uređaj za video prenos. Kada su RX i TX povezani preko mrežnog kabla, jedan indikator treperi. Kada je signal povezan, jedan indikator na mrežnom portu svetli.