

SMART-KPS-LOCK-EF-FL01 GEMBIRD VODOTPORNA METALNA ELEKTRONSKA TASTATURA, SIFRATOR RFID CITAC

Naziv: SMART-KPS-LOCK-EF-FL01 GEMBIRD VODOTPORNA METALNA ELEKTRONSKA TASTATURA, SIFRATOR RFID CITAC

Slika:



Šifra: #BM779751739885326947

Barkod: 8608392635224

Proizvođač: GEMBIRD

Detalji

Kategorija: INTERFONI

Oznake:

Atributi:

Cena

Cena sa PDV: 5,655.33 RSD *WEB CENA
6,220.86 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

radi isključivo sa tagovima na frekvenciji 13,56 MHZTAG ic privezak crni MIF 13,56 MHZ 0873 za VTO3211DSamostalna metalna elektronska tastatura sa jednim vratima NFC vodootporan RFID citac kartica.Kontrola pristupa Smart Lock.Ovaj proizvod je beskontaktna indukciona kartica, za kontrolu pristupa na dodir sa lozinkom, trenutno je jedan od najnaprednijih kontrolera pristupa sa jednim vratima. Koristi jedinstveni dizajn metalne školjke, rad sa pametnom tastaturom, ugrađeni mikroprocesor visokog kvaliteta, snažnu sposobnost protiv smetnji, visoku sigurnost i pouzdanost, može pružiti snažnu sigurnosnu garanciju za 4000 korisnika. Ima ultra-nisku potrošnju energije, svetleću tastaturu, nezavisnu lozinku, Wigan izlaz, izlaznu zaštitu od kratkog spoja, magnetni alarm na vratima, alarm protiv rušenja, dugme za otvaranje vrata, interfejs za zvono na vratima, podešavanje nivoa bezbednosti i druge mocne funkcije. Veoma je zgodan za upotrebu i može se široko koristiti u porodicama, kancelarijama, stambenim podrucjima i drugim javnim mestima.-Duži vek trajanja kontrolera, stabilnije performanse, ultra-niska potrošnja energije, struja u stanju pripravnosti manja od 30mA.-Dizajn metalne strukture, ugrađeni mikroprocesor visokog kvaliteta, jaka sposobnost protiv smetnji, visoka sigurnost i pouzdanost.-Wigan izlaz: sa wigan izlaznim interfejsom, može da prikaže WG26 broj kartice ili WG34 broj ključa.-Svetleća tastatura: kapacitivni indukcion taster na dodir, digitalni prenos svetlosti, nocu takode možete upravljati tastaturom.- Zaštita od kratkog spoja na izlazu: kada je elektricna brava ili izlaz alarma kratko spojen, izlaz ovog terminala ce se automatski zatvoriti u roku od 100 mS.-Možete izbrisati broj kartice pomocu tastature: nakon što se kartica izgubi, možete izbrisati broj kartice pomocu tastature da biste potpuno eliminisali potencijalnu opasnost po bezbednost.- Relejni režim: prevucite karticu da otvorite vrata, a zatim prevucite karticu da zatvorite vrata.-Alarm protiv demontaže: nakon nelegalnog rastavljanja, ugrađeni zujalica ce dati zvuk alarma.-Postoje tasteri i interfejsi za zvono na vratima: tasteri su izolovani od strujnog kola, a svako zvono na vratima može biti povezano spolja.-Nezavisna lozinka: lozinka koja nije povezana sa karticom može se koristiti za otvaranje vrata.-Izmena korisnicke lozinke: korisnik može sam izmeniti lozinku za otvaranje vrata.-Brza brzina pretrage: vreme između prevlacenja kartice i otvaranja vrata je manje od 0,1 s.Radni napon: DC12VStruja mirovanja:= 30mARadna struja:= 100mAUdaljenost citanja kartice:1 ~ 15 cmKapacitet skladištenja: 4000 korisnikaTemperatura okoline: 0C~ 60CVlažnost životne sredine:20% ~ 90%Izlaz elektricne brave:= 3AStepen zaštite: IP68Režim identifikacije: PIN, licna karta, PIN+ID kartica (opciono IC)Alarmni izlaz: = 20ATastatura: Pozadinsko osvetljenje dodirne tastatureodlikaEkran osetljiv na dodir, vodootporan, mokar i suvApplikacija: Hotel, na otvorenom, garaža, poslovni, kucniVreme zaštite od kratkog spoja izlaza: = 100 mSRadno vreme: 0 ~ 99 sekundi (podesivo)Dimenzije: 140 x 45 x 18 mmTežina: 110g