

SMART-KPS-ATTENDANCE MACHINE-EF-S500 GEMBIRD DINAMICKO PREPOZNAVANJE LICA, CITAC KONTROLE PRISTUPA

Naziv: SMART-KPS-ATTENDANCE MACHINE-EF-S500 GEMBIRD
DINAMICKO PREPOZNAVANJE LICA, CITAC KONTROLE
PRISTUPA

Slika:



Šifra: #BM7714541739885367121

Barkod: 8601836821375

Proizvođač: GEMBIRD

Detalji

Kategorija: SMART HOME

Oznake:

Atributi:

Cena

Cena sa PDV: 15,352.37 RSD *WEB CENA
16,887.61 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Model: SMART-KPS- ATTENDANCE MACHINE-EF-S500
Gembird Dynamic Face Recognition Access Control
Reader Time Attendance Integrated Terminal Biometric
Attendance Machine Uredaj za prepoznavanje lica. Citac
kontrola pristupa, radnog vremena. NIGHT VISION,
Ugrađena sirena Prilagođena podrška: Reinženjering
softvera, OEM, ODM, prilagođeni logo, onlajn tehnička
podrška Broj modela: EF-S500 Tip: Lice Ekran: 4,3-inčni
kapacitivni ekran osjetljiv na dodir, virtuelna dugmad
na ekranu osjetljivom na dodir Tip: TCP/USB kontrola
pristupa licem Kapacitet lica: 2000 Kapacitet kartice:
2000 PSV: 2000 Koristiti za: Unutrašnja / spoljašnja
upotreba Velicina: 188*88*26mm Radna memorija: 1G
DDR3 sa kapacitetom skladištenja od 4G Dinamicko
prepoznavanje lica, licna karta, lozinka (opcionalna IC
kartica)-Radna struja: struja pripravnosti: 210mA,
maksimalna radna struja: 350mA-Zahtev za napajanje:
DC12V 2~5A-Radna temperatura: -20 ? ~ + 45 ?
(temperatura skladištenja: -40 ? ~ + 65 ?)-Radna
vlažnost: 20%~90% (vlažnost pri skladištenju: 20%~90
± 2%)-Noc': LED osvetljenje automatskog punjenja
(automatski se kontroliše prema ambijentalnom
svetlu)-Opseg prilagodavanja svetlosti životne sredine:
0-50.000 Lux Tehnološka platforma: Inteligentni
operativni sistem u realnom vremenu J8205 AI
dvojezgarni procesor za 1.2T Lice: 2.000 kartica, 2.000
kartica, 2.000 lozinki Zapisi: 100.000 unosa Režim
komunikacije: Disk otpremanje, preuzimanje
podataka Standardni standard: TCP / IP žična
komunikacija Profesionalna kontrola pristupa: Alarm za
zatvorena vrata, alarm za prisilna vrata, set signala za
otvaranje vrata, eksterni citac kontrole pristupa, Wigan
26/34 izlaz Režim identifikacije: 1:1,1: NBRzina
podudaranja: 0,3 sekunde, udaljenost za
prepoznavanje lica: 0,3-3 m HD kamera u boji od 100W
piksela. Podrška za prikaz imena, prenos glasa i
ugrađeno zvonolstaknute funkcije. 1. Vidljivo svetlo +
infracrveno svetlo binokularna detekcija i identifikacija
uživo, da bi se eliminisale fotografije, video i druge
prevare sa mobilnog telefona. 2. Cetiri vrste registracije
lica: registracija fotografija na mreži za uvoz,
registracija softverskih fotografija, registracija lica na
ekranu na dodir, registracija fotografija za uvoz u
disk. 3. Izveštaj o posećenosti izvoza diska, podrška za
planiranje uvoza U diska. 4. Razliciti nacini verifikacije:
lice, lozinka, kreditna kartica i drugi nacini. 5. Kontrola
pristupa prisustvo, signal za otkljucavanje, magnetna
funkcija vrata, izlaz / ulaz. 6. Jedinstveni oblik,
aerodinamican oblik, trodimenzionalni dizajn
suspenzije na ekranu osjetljivom na dodir.