

**KABL-COAX-RG59+2X0.75 CCA/PE/100M OUTDOOR KOAKSIALNI KABL SA NAPOJNIM KABLOM
2X0,75MM BLACK 100M**

Naziv: KABL-COAX-RG59+2X0.75 CCA/PE/100M OUTDOOR
KOAKSIALNI KABL SA NAPOJNIM KABLOM 2X0,75MM
BLACK 100M

Slika:



Šifra: #BM779641739885852843

Barkod: 8601451231214

Proizvođač: GEMBIRD

Detalji

Kategorija: KABLOVI

Oznake:

Atributi:

Cena

Cena sa PDV: 3,665.12 RSD *WEB CENA
4,031.63 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis: CCTV CABLE WITH POWER CABLE RG59+2X0.75MM2
PE BLACK 100M/ROLLSPEC:0.81MM CCA+3.70FPE+
COPPER COLORALUMINUM FOIL+80% CCA BRAIDS(
128*0.12MM) +OD:6.0MM PE +
2X0.75MM2(24/0.20CCA)+OD:5.4MM PE KABL-COAX-
RG59+2X0.75 CCA/PE/100M CABLEXPRT OUTDOOR
RG59 COAXCABLE WITH POWER CABLE 75 OHM
001M.....100MPE Kabl za video nadzor za spoljnu
upotrebuProizvodac: CABLEXPRTTest Standard:
UL1581,UL444 Dužina kabla: 100m sa 2*0,75mmTip:
RG59+2x0,75mmMaterijal jezgra: CCA - pun
presekPrecnik jezgra: 0.81 mmPletenica: 80%
128*0,12mm CCASpoljni oklop: PE 6mmBoja:
CrnaNapojni kabel: Da - licnasti 2 x 0.75 mm2
CCABoja: Crveni i crni napojni kabl u crnom
oklopu1.Cond.(1) Resistance: 20C, Conductor DC
Resistance: <50.500/100M 2.Cond.(2) Resistance: 20C,
Conductor DC Resistance: <20.000/100M 3.Rated
Volage: 80v 4.Rated Temperature: 80C
5.Impedance(O) 200MHZ: 75±5O 6.Capacitance(pF/m):
67(+/-5) NAPOMENA:-Kabl koristiti iskljucivo za ono za
šta je namenjen.-Ne koristiti kao provodnik visokih
napona ili slicno.-Pri povezivanju i instalaciji mreže,
obratiti pažnju na redosled provodnika, u suprotnom
može doći do oštećenja uređaja ili necete dobiti željeni
signal.

