

**KABL-COAX-RG59+2X0.75 CCA/PE/300M/MSG OUTDOOR KOAKSIALNI KABL SA NAPOJNIM KABLKOM  
2X0,75 + SAJLA 300M**

Naziv: KABL-COAX-RG59+2X0.75 CCA/PE/300M/MSG  
OUTDOOR KOAKSIALNI KABL SA NAPOJNIM KABLKOM  
2X0,75 + SAJLA 300M

Slika:



Šifra: #BM779641739885857815

Barkod: 8602712351238

Proizvođač: GEMBIRD

**Detalji**

Kategorija: KABLOVI

Oznake:

Atributi:

**Cena**

Cena sa PDV: 14,170.23 RSD \*WEB CENA  
15,587.25 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje

## Ostalo

Opis:

CCTV CABLE WITH POWER CABLE WITH 1.2MM STEEL MESSENGER RG59+2X0.75MM<sup>2</sup> PE WITH 1.2MM STEEL MESSENGER BLACK 300M/WOODENDRUM SPEC:0.81MM CCA+3.70FPE+ COPPER COLOR ALUMINUM FOIL+80% CCA BRAIDS( 128\*0.12MM) +OD:6.0MM PE + 2X0.75MM<sup>2</sup>(24/0.20CCA)+OD:5.4MM PE+1.2MM STEEL MESSENGER PE KABL COAX-RG59+2X0.75 CCA/PE/300M/MSG CABLEXPERT OUTDOOR RG59 COAX CABLE WITH POWER CABLE & MESSENGER 75 OHM 001M.....300MPE Kabl za video nadzor za spoljnu upotrebu sa sajlom  
Proizvodac: CABLEXPERT  
Test Standard: UL1581,UL444  
Dužina kabla: 300m sa 2\*0,75mm  
Drveni kotur  
Tip: RG59+2x0,75mm  
Materijal jezgra: CCA - pun presek  
Precnik jezgra: 0.81 mm  
Pletenica: 80% 128\*0,12mm  
CCA  
Spoljni oklop: PE 6mm  
Boja: Crna  
Napojni kabel: Da - licnasti 2 x 0.75 mm<sup>2</sup>  
CCA  
Boja: Crveni i crni napojni kabl u crnom oklopu  
Sajla: 1,2mm celicna (PE)  
Precnik: 5,4mm  
1.Cond. (1) Resistance: 20C, Conductor DC Resistance: <50.500/100M  
2.Cond.(2) Resistance: 20C, Conductor DC Resistance: <20.000/100M  
3.Rated Volage: 80v  
4.Rated Temperature: 80C  
5.Impedance(O) 200MHZ: 75±5O  
6.Capacitance(pF/m): 67(+/-5)  
NAPOMENA:- Kabl koristiti iskljucivo za ono za šta je namenjen.-Ne koristiti kao provodnik visokih napona ili slicno.-Pri povezivanju i instalaciji mreže, obratiti pažnju na redosled provodnika, u suprotnom može doći do oštećenja uredaja ili necete dobiti željeni signal.