

CUDY WR3000 AX3000 WIFI6 DUAL BAND 2.4+5GHZ WI-FI RUTER 1W/4LAN GBIT,4X5DBI 160MHZ, WISP/AP/REP

Naziv: CUDY WR3000 AX3000 WIFI6 DUAL BAND 2.4+5GHZ
WI-FI RUTER 1W/4LAN GBIT,4X5DBI 160MHZ,
WISP/AP/REP

Slika:



Šifra: #BM2726901739888144563

Barkod: 6971690792831

Proizvođač: CUDY

Detalji

Kategorija: RUTERI

Oznake:

Atributi:

Cena

Cena sa PDV: 4,188.90 RSD *WEB CENA
4,607.79 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

AKS3000 Gigabit Wi-Fi 6 Mesh ruter, Model: WR3000Super-brzi AKS3000 Wi-Fi 6,1,3 GHz dvojezgarni Cortek-A53 CPU,4x 10/100/1000Mbps Ethernet porta,Širina kanala: 160 MHz,DL/UL OFDMA i DL/UL MU-MIMO,Wireguard/OpenVPN/L2TP/PPTP VPN serveri i klijenti,Cudy Mesh,IPv4/IPv6,TR069/TR098/TR181/TR111,Model: WR3000Procesor: 1,3 GHz Dual-Core ARM Cortek-A53 CPU.Flash / DDR: 16 MB NOR / 256 MB DDR3.Antena: 4x fiksne omni-direkcione antene,Interfejs: 1x 10/100/1000 Mbps WAN port, 3x 10/100/1000 Mbps LAN porta.Dugme: WVPS dugme, dugme za resetovanje,Eksterno napajanje: 12 V / 1 A,Dimenzije: (Š x D x V) 180*107*35 mm (bez antena), 200*117*35 mm (sa antenama).Bežični standardi: IEEE 802.11 ak/ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11 ak/n/b/g 2,4 GHz.Frekvencija: 5 GHz, 2,4 GHz,Bežični propusni opseg: 20/40/80/160 MHzBrzina signala: 2402 Mbps (5 GHz), 574 Mbps (2,4 GHz),Kompatibilan sa: 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi standardima,Snaga prenosa: CE: <20 dBm (2,4 GHz), <23 dBm (5 GHz), FCC: <30 dBm (2,4 GHz & 5 GHz).Bežični režimi: Omogućite/onemogućite bežični radio, WMM,Bežična bezbednost: WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA2-PSK/WPA3-SAE,Ostale karakteristike: UL/DL OFDMA, UL/DL MU-MIMO, oblikovanje zraka, mreža.VPN server i klijent: Wireguard/OpenVPN/L2TP/PPTP.DNS preko TLS-a: Cloudflare/Google/Quad9.VAN tip: dinamički IP/statički IP/PPPoE,DHCP: server, lista DHCP klijenata, rezervacija adrese,Dinamički DNS: Kompatibilan sa još 15 DDNS provajdera,Mreža za goste: 2,4 GHz mreža za goste x 1, 5 GHz mreža za goste x 1.NAT: Prosleđivanje portova, UPnP, DMZ.Sadržaj paketa: Wi-Fi ruter,Pover AdapterRJ45 Ethernet kablVodič za brzu instalacijuEkološki zahtevi:Radna temperatura: 0 C ~ 40 C (32 F ~104 F)Temperatura skladištenja: -40 C ~ 70 C (-40 F ~ 158 F)Radna vlažnost: 10% ~ 90% bez kondenzacijeVlažnost skladištenja: 5% ~ 90% bez kondenzacijeSistemske zahtevi: Windows, macOS, Android, iOS ili drugi OS sa mogućnošću umrežavanjaFirefox, Chrome, Safari, Edge ili drugi ažurirani veb pregledačiKablovski/DSL/ONT modem ili drugi uređaji sa izvorom internetaInternet pretplata kod ISP-a ili operatera