

DEEPCOOL PF600 * NAPAJSANJE 80PLUS 600W 1X 20+4PIN, 2X 4PIN, 2X PCI-E(6+2)X2, 1X EPS 8PIN(4+4), 120MM

Naziv: DEEPCOOL PF600 * NAPAJSANJE 80PLUS 600W 1X 20+4PIN, 2X 4PIN, 2X PCI-E(6+2)X2, 1X EPS 8PIN(4+4), 120MM

Slika:



Šifra: #BM1876011739888423228

Barkod: 6933412711391

Proizvođač: DEEPCOOL

Detalji

Kategorija: NAPAJSANJA

Oznake: [Proveri dostupnost](#)

Atributi:

Cena

Cena sa PDV: 6,293.43 RSD *WEB CENA
6,922.77 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis: Jedinica za napajanje DeepCool PF serije nudi sigurne i stabilne performanse napajanja sa pouzdanom 80 PLUS standardnom efikasnošću po pristupačnim cenama. DO VIŠIH STANDARD A Sertifikovano za 80 PLUS 230V EU Standard efikasnost koja obezbeđuje 85% efikasnosti pri tipičnom opterećenju od 50%. Bolja efikasnost se pretvara u manji gubitak energije i niže temperature za veće uštede. Optimalno izbalansiran za performanse sa niskim nivoom buke, ventilator sa tečnim ležajem od 120 mm poboljšava ukupni životni vek i smanjuje trenje i vibracije. Prikriveni i fleksibilni, fiksni ravni crni kablovi su laki za manevrisanje za upravljanje kablovima, a istovremeno zauzimaju manje prostora u vašem sistemu. Zaštite od potencijalnog rizika i oštećenja sa zaštitom od prenapona, prenapona i kratkog spoja. Tip ATKS12V V2.4 Dimenzije proizvoda: 150×140×86 mm (Š x D x V) 80PLUS: Certifikati 230V EU Beli Veličina ventilatora: 120 mm Ležaj ventilatora: Hidro Bearing Topologija: Aktivan PFC+dvostruka cev napred Kondenzatori: Tajvanski rasprostranjeni kondenzatori Taivan bulk kondenzator Snaga signala: 100-500ms Vreme zadržavanja: 16ms (75% opterećenja) Efikasnost: 85% pod tipičnim opterećenjem (50% opterećenje) Zaštita: OPP/OVP/SCP/UVPO Operativna temperatura: 0-30C Regulatorna: CB/CCC/CE/UKCA/EAC/RCM/BIS Erp regulativa: ErP 2010 MTBF: 100.000 sati