

DAHUA INTERFON VTO6531H SIP VIDEO SA ČITAČEM, TASTATUROM I FUNKCIJOM PREPOZNAVANJA LICA 4.3

Naziv: DAHUA INTERFON VTO6531H SIP VIDEO SA ČITAČEM, TASTATUROM I FUNKCIJOM PREPOZNAVANJA LICA 4.3

Slika:



Šifra: #BM2679751739889239599

Barkod: 6939554988165

Proizvođač: DAHUA

Detalji

Kategorija: INTERFONI

Oznake: [Proveri dostupnost](#)

Atributi:

Cena

Cena sa PDV: 65,941.37 RSD *WEB CENA
72,535.51 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

4,3 inča IPS ekran; rezolucija ekrana 800×480 2MP CMOS; true VDR Udaljenost kamere od lica: 0,3 m–2 m; ljudska visina: 1,1 m–2,4 m (udaljenost sočiva od tla: 1,4 m) Dodirni taster; IP65 Radna temperatura: -30°C do +60°C Automatsko osvetljenje smanjuje svetlosno zagađenje Više načina otključavanja: otključavanje lozinkom, otključavanje IC kartice, daljinsko otključavanje i otključavanje licem Podrška za 20.000 korisnika, 10.000 slika lica i 10.000 kartica · Brzina prepoznavanja lica: 0,2 sekunde po osobi Podrška detekciju živog stanja Podrška pun duplex; platforma za upravljanje i glasovni poziv preko APP-a Podrška SIP server Podrška alarm za prinudu, alarm neovlaštenog otvaranja i alarm za vremensko ograničenje senzora vrata Različiti načini prikaza statusa otključavanja štite privatnost korisnika Glavni procesor: Ugrađeni procesor Operativni sistem: Ugrađeni Linux operativni sistem Tip dugmeta: Dodirnite dugme Mrežni protokol: SIP; P2P; IPv4; FTP; UPnP; DNS; DDNS; RTSP; RTP; TCP; UDP ROM: 4GB RAM: 1GB Ekran: 4,3 inča IPS ekran Rezolucija: 800×480 Kamera: 1/2,7" 2MP CMOS visoke definicije, slabo osvetljenje, beli osvetljivač i IR osvetljivač Vidno polje: Horizontalno: 87,42°; vertikalno: 46,48 °; dijagonala: 104,13° Žižna daljina: 4,0 mm Otvor blende: F1.6 VDR: 120dB Smanjenje buke: 3D smanjenje šuma Video Compression: H.264 Video Resolution: Glavni tok: 720p, pomoćni tok: 1080p Broj slika: Glavni tok (720P@25fps), pomoćni tok (1080P@25fps); Glavni tok (720P@30fps), pomoćni tok (1080P@30fps) Video bitaža: 256Kbps–2048Kbps Kompenzacija svetlosti: Automatsko belo svetlo Automatsko IR svetlo Dan noć: ICR automatski prekidač Kompresija zvuka: G.711u Audio ulaz: 1 Audio izlaz: Ugrađeni zvučnik Audio režim: Puna duplex komunikacija Audio Enhancement: Potiskivanje eha i poništavanje/digitalno smanjenje šuma Audio Bit Rate: 16KHz, 16Bit Communication Mode: Potpuno digitalno Režim otključavanja: Kartica/Daljinski/Lozinka/Otključavanje licem Tip čitanja kartice: IC kartica Detekcija pokreta: Video detekcija pokreta Auto Snapshot: da Ostavite video ili tekstualne poruke: da Veb Configuration: da Udaljenost čitanja kartice: 1cm–5cm Kartica izdavanja lokalno: da Opseg visine za prepoznavanje lica: Preporučuje se 1,1–2,4 m Udaljenost za prepoznavanje lica: 0,3m–2cm Konfiguracija prepoznavanja lica: Prag prepoznavanja Ugao profila lica Preciznost verifikacije lica: 99,5% Vreme prepoznavanja lica: 0.2s Materijal kućišta: PC+ABS Card: 10.000 Slika lica: 10.000 RS-485: 1 Viegand: 1 ulazni port, 1 izlazni port Električna brava: 1 Alarmni ulaz: 2 (digitalna količina) Alarmni izlaz: 2 (digitalna količina) Izlazna snaga: 1 12V/100mA Dugme za izlaz: 1 Detekcija statusa vrata: 1 Kontrola zaključavanja: 1, normalno otvoren po podrazumevanoj vrednosti Mreža: 1 RJ-45 10Mbps/100Mbps samoprilagodljivi Alarmni Tamper: da Otključaj režim lozinke: Korisnička lozinka/javna lozinka/prinudna lozinka Boja: Srebro Režim napajanja: DC 12V 2A Napajanje: Opciono Instalacija: Površinska montaža i ugradbena montaža Certification: CE/FCC Pripor: Opciono Dimenzije proizvoda: 388,5mm×145,5mm×43,5mm (15,30"×5,73"×1,71") Stepen zaštite: IP65 (potreban je silikonski zaptivač, pogledajte vodič za brzi početak) Radna temperatura: -30°C do +60°C (-22°F do +140°F) Radna vlažnost: 10RH%–90RH% (bez kondenzacije) Operativna visina: 86kPa–106kPa Potrošnja struje: 75V (pripravnost), 718V (radno) Neto težina: 1,0 kg (2,20 lb) Bruto težina: 1,29 kg (2,84 lb)