SAŠA BOŽOVIĆ PR USLUGE SISTEMA OBEZBEĐENJA PC BOOM BOOM BEDINA VAROŠ
32250 Ivanjica, 13. Septembar br.30
Tel: 060/386-09-09
E-mail: office@pcboomboom.rs

CUDY LT700 AC1200 WI-FI 4G LTE-CAT6 GIGABIT ROUTER

Naziv:	CUDY LT700 AC1200 WI-FI 4G LTE-CAT6 GIGABIT ROUTER
Slika:	
Šifra:	#BM2726901739889555706
Barkod:	6971690792886
Proizvođač:	CUDY

Detalji

Kategorija:	RUTERI
Oznake:	Proveri dostupnost
Atributi:	

Cena

Cena sa PDV:	14,158.71 RSD *WEB CENA 15,574.58 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:	4G LTE napredni WiFi ruter sa dva nano SIM slota i četiri GbE, pružajuci visoke performanse i fleksibilne mreže za dom, kancelariju, nadzor, izložbe i RV scenarije.4G Cat.6 sa maksimalnim DL 300 MbpsDvopojasni Wi-Fi sa 4 toka 54× Gigabit Ethernet porta2× nano SIM slotaOdvojive celijske anteneCudy Mesh, VPN server i klijentVerzija modela LT700 1.0CPU Chipset: MT7621DAT+MT7613BEN+MT7603ENDetalji CPU: 580 MHZ Single-Core, MIPS24KECMemorija/Stroage Flash/ROM 16 MB (128 Mbit) NOR; DDR/RAM 128 MB (1 Gbit) DDR3Celluar Standards 4G LTE Cat.6Celijske antene 4× odvojiveOdvojivi konektor za celijske antene SMA ženskiOpcije za SIM 2× Nano SIM slotaDostupne verzije Verzija EU, SADRegion pogodan za EU: Evropa, Bliski istok, AfrikaEU maksimalna DL brzina 300 Mbps (LTE-FDD), 226 Mbps (LTE-TDD)EU maksimalna UL brzina 50 Mbps (LTE-FDD), 28 Mbps (LTE-TDD)EU celijske karakteristike DL 2CA, DL 2×2 MIMOEU celijski opsezi LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28/32; LTE-TDD: B38/40/41; WCDMA: B1/3/5/8Pogodan region: SAD Sjedinjene Države, KanadaMaksimalna brzina DL u SAD 300 Mbps (LTE-FDD), 226 Mbps (LTE-TDD)Maksimalna UL brzina SAD 50 Mbps (LTE-FDD), 28 Mbps (LTE-TDD)Američke mobilne karakteristike DL 2CA, DL 4×4 MIMOUS Celluar Bands LTE-FDD: B2/4/5/7/12/13/14/25/26/29/30/66/71; LTE-TDD: B41/48Wireless 5 GHz wi-Fi brzina 867 MbpsWi-Fi opsezi EU2,4 GHz Wi-Fi brzina 300 Mbps5 GHz Wi-Fi strimovi 2T2R (2×2 MIMO)2,4 GHz Wi-Fi strimovi 2T2R (2×2 MIMO)Wi-Fi antene 2× fiksneMaksimalno pojačanje antene od 5 GHz 5,18 dBiMaksimalno pojačanje antene od 2,4 GHz 3,16 dBiOdvojivi konektor za Wi-Fi antene RP-SMA ženskiFEM ili PA/LNA 5 GHz: 2× Interni2,4 GHz: 2× InterniSnaga Wi-Fi prenosa CE:<20 dBm (2,4 GHz)<23 dBm (5,15 GHz ~ 5,35 GHz)FCC:<24 dBm (5,25 GHz ~ 5,35 GHz i 5,47 GHz ~ 5,725 GHz)<30 dBm (2,4 GHz i 5,15 GHz ~ 5,25 GHz)Maksimalne performanse dometa: 120 m (394 ft)Unutarnji ViFi opseg varira u zavisnosti od rasporeda i materijala zidova. Pogledajte specifikacije performansi zida za predloge za postavljanje.Performanse zida: Dva drvena zida debljine < 3,8 cm (1,5''); Jedan betonski zid debljine < 20 cm (7'')Interfejsi Fizička dugmad: WPS dugme; Reset dugmeGigabitni RJ45 portovi 4Eternet napomene Jedan port podržava VAN/LAN konfiguraciju, a ostali su LAN portoviLED: Snaga, Internet, Wi-fi, CellularUlaz za napajanje: DC JackSnaga Power Methods DCDC 12V 1AUlaz adaptera za napajanje: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz ACIzlaz: 12V 1A DCMaksimalna potrošnja energije (w) 11,2wPotrošnja energije u stanju mirovanja (W) 3,6WPouzdanost ESD Air Protection 4kVESD kontaktna zaštita 8kVRadna temperatura okoline: 0 C ~ 40 C (32 F ~ 104 F)Temperatura skladištenja: -40 C ~ 70 C (-40 F ~ 158 F)Radna vlažnost: 10% ~ 90% bez kondenzacijeVlažnost skladištenja: 5% ~ 90% bez kondenzacijeSadržaj paketa:Glavni proizvodOdvojive anteneAdapter za napajanjeEternet kabalUputstvo za instalacijuDimenzije 253×152,5×48,2 mm; 9,96×6×1,9 inčaInstalacija: Desktop; Zidna montažaInformacije o poručivanju Maloprodajno pakovanje Dimenzije 393×250×60 mm; 15,47×9,84×2,36 inčaNeto težina kartona u EU / SAD: 9,5 kg (20,94 lbs)Bruto težina kartona u EU/SAD: 10,4 kg (22,93 lbs)Jedinice po kartonu 10Karton Dimenzija 40,8×33×52,5 cm