

CUDY GS2008S2 8-PORT LAYER 2 MANAGED GIGABIT SWITCH WITH 2 GIGABIT SFP SLOTS

Naziv: CUDY GS2008S2 8-PORT LAYER 2 MANAGED GIGABIT SWITCH WITH 2 GIGABIT SFP SLOTS

Slika:



Šifra: #BM2726931739889588876

Barkod: 6971690792923

Proizvođač: CUDY

Detalji

Kategorija: LAN RUTERI

Oznake: [Proveri dostupnost](#)

Atributi:

Cena

Cena sa PDV: 12,855.82 RSD *WEB CENA
14,141.40 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

8-GbE, 2-SFP, Laier 2 PoE prekidač montiran u rack sa napajanjem od 130 W i tihim sistemom hlađenja. 8× GbE sa 802.3at/af Mode A PoE 2× SFP 130V napajanje L2 funkcije upravljanja Desktop, Rack-Mount 261×181×44 mm (10,28×7,13×1,73") Verzija modela GS2008PS2 1.0 Protokoli 802.3 Protokoli: 802.3i 10 Mbps preko Twisted Pair 802.3u 100 Mbps preko Twisted Pair 802.3ab 1 Gbps preko Twisted Pair 802.3z 1,25 Gbps preko optičkog kabla 802.3k kontrola protoka 802.3af PoE 802.3at PoE 802.1 Protocols 802.1d: STP 802.1s: MSTP 802.1p: LAN Laier 2 Kos/Cos protokol u vezi sa prioritetom saobraćaja 802.1k: Rad VLAN mosta 802.1s: MSTP 802.1v: RSTP 802.1ab: LLDP/LLDP-MED 802.1k autentikacija korisnika Interfejsi Fizička dugmad: Dugme za resetovanje Ethernet portovi: 8× GbE Uplink Ethernet portovi: 2× SFP Konzolni portovi: 1× RJ45 LED: Snaga, Sistem, Link/ACT svakog Ethernet porta, PoE status svakog PoE porta Ulaz za napajanje: AC Ulaz Performanse Brzina bakra i rastojanje: Cat. 3 ili veći kabl: 100 metara pri 10 Mbps Cat. 3 ili veći kabl: 100 metara pri 100 Mbps Cat. 5e ili veći kabl: 100 metara na Gigabitu Maksimalna brzina prosleđivanja: 14,88 Mpps Maksimalni kapacitet prebacivanja: 20 Gbps Tabela MAC adresa: 8192 VLAN: 4096 Jumbo okvir: 9,6 KB Bafer paketa: 4 Mbit Snaga Načini napajanja: AC AC: 100-240V 50/60Hz Potrošnja energije u stanju mirovanja (W) 12 Maksimalna potrošnja energije (W) 130 Pouzdanost Metode uzemljenja: Utikač sa tri zupca Radna temperatura okoline: -10~50 C (14~122 F) Temperatura skladištenja: -40 ~ 70 C (-40 ~ 158 F) Radna vlažnost: 10%~90% bez kondenzacije Vlažnost skladištenja: 5%~95% bez kondenzacije Mehanička instalacija: Desktop; Montaža na rack preko nosača Materijal kucišta: Metal Dimenzije: 261×181×44 mm; 10,28×7,13×1,73 inča Sadržaj paketa: Glavni proizvod, Kabl za napajanje, Oprema za montiranje, Uputstvo za instalaciju Informacije o poručivanju Karton Neto težina 15,9 kg (35,05 lbs) Bruto težina kartona 16,9 kg (37,26 lbs)