SAŠA BOŽOVIĆ PR USLUGE SISTEMA OBEZBEĐENJA PC BOOM BOOM BEDINA VAROŠ
32250 Ivanjica, 13. Septembar br.30
Tel: 060/386-09-09
E-mail: office@pcboomboom.rs

## NOYAFA NF-562S MERAČ NIVOA ZVUKA

| | |
|---|---|
| Naziv: | NOYAFA NF-562S MERAČ NIVOA ZVUKA |
| Slika: | |
| Šifra: | #BM47512171739889758767 |
| Barkod: | 2000000125206 |
| Proizvođač: | |

## Detalji

| | |
|---|---|
| Kategorija: | TESTERI I ALAT |
| Oznake: | |
| Atributi: | |

## Cena

| | |
|---|---|
| Cena sa PDV: | 5,086.29 RSD *WEB CENA<br>5,594.92 RSD *Cena za odloženo web plaćanje |

**Ostalo**

| | |
|---|---|
| Opis: | -Precizni SPL merač: Opremljen senzorima visoke preciznosti, NF-562S je veoma precizan sa greškom od samo ±1,5 dB. Vrhunski učinak u industriji. Obezbeđuje pouzdana i precizna očitavanja, idealna za različite primene-Široki opseg merenja: Merite šumove od 30dB do 135dB (dBA: 130 db / dBC: 135 dB). Omogućava korisnicima da procene nivoe buke u različitim okruženjima, što ga čini pogodnim za različite primene kao što su stambena područja, prometne zone, kancelarijski prostori, radionice ili proizvodni pogoni,-Alarm u realnom vremenu: Primite indikacije u realnom vremenu na ekranu kada nivo zvučnog pritiska premaši postavljeni prag. Korisno za početnike, pruža trenutne povratne informacije i upozorava ih na visoke nivoe zvuka.-Korisničko sučelje prilagođeno korisniku: Testirajte nivoe zvuka u realnom vremenu samo jednim pritiskom. Pogodno proverite maksimalne i minimalne vrednosti dB za sveobuhvatnu analizu. SE Lako prelazite između dBA i dBC merenja pomoću jednog dugmeta. Sve vrednosti i podešavanja su lako dostupni, promovišui korisničko iskustvo bez problema.-Autentični NOIAFA proizvod: NF-562S je proizvod renomiranog kineskog proizvođača - NOYAFA, koji obezbeđuje autentičnost i pouzdanost. Ispunjava standarde IEC651 TIP 2 i ANSI S1.4 TIP 2, garantujući tačnost i kvalitet.Model: NF-562STip proizvoda: Merač nivoa zvukaA/C ponderisan: DAOpseg merenja: 30-130dBA / 30-135dBCPreciznost: ±1,5 dBDisplej: 4-cifreni displej; lCD ekranFrekvencija uzorkovanja: 500 msTip baterije: 1.5v AAA*4komRadno okruženje: 0 do 40°C / 10 do 80% relativne vlažnostiOkruženje skladištenja: -10 do 60°C |