


DAHUA ASI6214S-PW TERMINAL/WIFI I MREŽNI KONTROLER ZA KONTROLU PRISTUPA, 4.3 INČA EKTRAN

Naziv: DAHUA ASI6214S-PW TERMINAL/WIFI I MREŽNI KONTROLER ZA KONTROLU PRISTUPA, 4.3 INČA EKTRAN



Šifra: #BM2679751739890370093

Barkod: 6923169754772

Proizvođač: DAHUA

Detalji

Kategorija: INTERFONI

Oznake: [Proveri dostupnost](#)

Atributi:

Cena

Cena sa PDV: 55,114.33 RSD *WEB CENA
60,625.76 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

-Terminal/WiFi i mrežni kontroler za kontrolu pristupa sa Full HD DWDR kamerom za prepoznavanje lica, mifare čitačem, senzorom za otisak prsta i virtuelnom tastaturom-4.3" kapacitivni ekran osetljiv na dodir (rezolucija 480x272)-2MP CMOS dual-lens kamera, DWDR, sa IC svetlom-Preciznost prepoznavanja 99.9%-Brzina prepoznavanja 0.2s-Visina/Udaljenost detekcije lica 1.1-2.0m/0.3-1.5m-Verifikacija otiska prsta 1:N-Udaljenost očitavanja kartice 0 cm-3 cm-Podržava do 6.000 korisnika, 10.000 kartica, 6.000 šablona lica i 6.000 šifri, 6.000 otisaka prstiju-Memorija 300.000 događaja-Do 128 vremenskih rasporeda-Podrška za detekciju maske na licu i sigurnosnog šlema-Podrška za QR kod posetioca i funkcija pozivne table (video poziv)-Glasovna obaveštenja-Funkcije kontrole pristupa: Anti-passback, multi-user autentifikacija-Intrusion alarm, Duress alarm, Tamper alarm-Bazer-1x USB 2.0, 1x RS485-1x Wiegand-3x ulaza (stanje vrata x1, REX x1, alarm IN x1)-1x Alarm OUT-1x detekcija statusa vrata-1 rele (brava x1)-RJ45 (10/100M), WiFi IEEE802.11b/802.11g/802.11n 2.4GHz-Protokoli: UDP, TCP, IPv4, RTSP, SIP, P2P, RTP-Interoperabilnost: CGI, ONVIF-OSDP protokol-SDK i API-Napajanje PoE ili 12V/1.5A, potrošnja ?12 W-Kućište od plastike ojačano staklenim vlaknima-Dimenzije 180.1 mm x 90.1 mm x 27.0 mm-Masa 0.70kg-Radna temperatura -30°C-+60°C-IP65 stepen zaštite-U pakovanju sa napojnim adapterom i zidnim nosačem