SAŠA BOŽOVIĆ PR USLUGE SISTEMA OBEZBEĐENJA PC BOOM BOOM BEDINA VAROŠ
32250 Ivanjica, 13. Septembar br.30
Tel: 060/386-09-09
E-mail: office@pcboomboom.rs

CUDY AP3000, AX3000 CEILING MOUNT, 2.5G WI-FI 6 ACCESS POINT

Naziv:	CUDY AP3000, AX3000 CEILING MOUNT, 2.5G WI-FI 6 ACCESS POINT
Slika:	
Šifra:	#BM2726901739890895653
Barkod:	6971690792978
Proizvođač:	CUDY

Detalji

Kategorija:	RUTERI
Oznake:	
Atributi:	

Cena

Cena sa PDV:	9,589.49 RSD *WEB CENA 10,548.44 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:	Verzija modela AP3000 1.0CPU čipset: MT7981BADetalji CPU-a: 1,3 GHz Dual-Core CPUMemorija/SkladištenjeFlash/ROM: 256 MB (2 Gbit) NANDDDR/RAM: 512 MB (4 Gbit) DDR4Wireless5 GHz Wi-Fi brzina: 2402 Mbps2,4 GHz Wi-Fi brzina: 574 Mbps5 GHz Wi-Fi strimovi: 3T3R (3×3 MIMO)2,4 GHz Wi-Fi strimovi: 2T2R (2×2 MIMO)Wi-Fi antene: 5× UnutrašnjeMaksimalno pojačanje antene od 5 GHz: 5,6 dBiMaksimalno pojačanje antene od 2,4 GHz: 4,8 dBiFEM ili PA/LNA: 5 GHz: 3× velike snage; 2,4 GHz: 2× velike snageBeamforming: TrueMaksimalne performanse dometa: 200 m (656 stopa)Unutrasnji WiFi opseg varira u zavisnosti od rasporeda i materijala zidova. Pogledajte specifikacije performansi zida za predloge za postavljanje.Performanse zida: Dva drvena zida debljine < 10 cm (4''); Jedan betonski zid debljine < 20 cm (7'') ili dva betonska zida debljine < 10 cm (4'')Interfejsi 2.5G RJ45 portovi: 1Ethernet Notes: Prihvata PoE napajanjeLED: sistemFizička dugmad: Dugme za resetovanjeUlaz za napajanje: DC Jack, PoE preko Ethernet portaPower Power Methods: DC; 802.3at/af PoE; Pasivni PoEDC: 12V 1.5APasivni PoE: 48 ~ 57VAdapter za napajanje: AP3000 | DC adapter u kutiji:Ulaz: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz ACIzlaz: 12V 1.5A DCAP3000_P | PoE adapter u kutiji:Ulaz: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz ACIzlaz: 48V Pasivni PoEMaksimalna potrošnja energije (W): 12 W (48 V PoE) 12 W (DC)Potrošnja energije u stanju mirovanja (W): 6,1 W (48 V PoE) 6,1 W (DC)Pouzdanost Advanced: Hardware WatchdogESD kontaktna zaštita: 4kVESD zaštita vazduha: 8kVRadna temperatura okoline: -10 C ~ 60 C (14 F ~ 140 F)Temperatura skladištenja: -40 C ~ 70 C (-40 F ~ 158 F)Radna vlažnost: 10% ~ 90% bez kondenzacijeVlažnost skladištenja: 5% ~ 90% bez kondenzacijeSertifikati: FCC, CEMehanička instalacija Montaža na zidMontaža na plafonDimenzija PH231,9×57,1 mm; PH9,13×2,25 inčaTežina proizvoda 494 g (17,43 oz.)Sadržaj paketa: AP3000Power AdapterMontažni kompletEthernet CableUputstvo za instalaciju