

**CUDY AP3000, AX3000 CEILING MOUNT, 2.5G WI-FI 6 ACCESS POINT**

Naziv: CUDY AP3000, AX3000 CEILING MOUNT, 2.5G WI-FI 6 ACCESS POINT

Slika:



Šifra: #BM2726901739890895653

Barkod: 6971690792978

Proizvođač: CUDY

**Detalji**

Kategorija: RUTERI

Oznake: [Proveri dostupnost](#)

Atributi:

**Cena**

Cena sa PDV: 7,460.89 RSD \*WEB CENA  
8,206.98 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje

## Ostalo

Opis: Verzija modela AP3000 1.0CPU čipset: MT7981BADetalji CPU-a: 1,3 GHz Dual-Core  
CPUMemorija/SkladištenjeFlash/ROM: 256 MB (2 Gbit) NANDDDR/RAM: 512 MB (4 Gbit) DDR4Wireless5 GHz  
Wi-Fi brzina: 2402 Mbps2,4 GHz Wi-Fi brzina: 574 Mbps5 GHz Wi-Fi strimovi: 3T3R (3×3 MIMO)2,4 GHz  
Wi-Fi strimovi: 2T2R (2×2 MIMO)Wi-Fi antene: 5× UnutrašnjeMaksimalno pojačanje antene od 5 GHz: 5,6  
dBiMaksimalno pojačanje antene od 2,4 GHz: 4,8 dBiFEM ili PA/LNA: 5 GHz: 3× velike snage; 2,4 GHz: 2×  
velike snageBeamforming: TrueMaksimalne performanse dometa: 200 m (656 stopa)Unutrasnji  
WiFi opseg varira u zavisnosti od rasporeda i materijala zidova. Pogledajte specifikacije performansi zida za  
predloge za postavljanje.Performanse zida: Dva drvena zida debljine < 10 cm (4"); Jedan betonski zid debljine  
< 20 cm (7") ili dva betonska zida debljine < 10 cm (4")Interfejsi 2.5G RJ45 portovi: 1Ethernet Notes:  
Prihvata PoE napajanjeLED: sistemFizička dugmad: Dugme za resetovanjeUlaz za napajanje: DC Jack, PoE  
preko Ethernet portaPower Power Methods: DC; 802.3at/af PoE; Pasivni PoEDC: 12V 1.5APasivni PoE: 48  
~ 57VAdapter za napajanje: AP3000 | DC adapter u kutiji:Ulaz: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz ACIzlaz: 12V 1.5A  
DCAP3000\_P | PoE adapter u kutiji:Ulaz: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz ACIzlaz: 48V Pasivni PoEMaksimalna  
potrošnja energije (W): 12 W (48 V PoE) 12 W (DC)Potrošnja energije u stanju mirovanja (W): 6,1 W  
(48 V PoE) 6,1 W (DC)Pouzdanost Advanced: Hardware WatchdogESD kontaktna zaštita: 4kVESD zaštita  
vazduha: 8kVRadna temperatura okoline: -10 C ~ 60 C (14 F ~ 140 F)Temperatura skladištenja: -40 C ~ 70 C  
(-40 F ~ 158 F)Radna vlažnost: 10% ~ 90% bez kondenzacijeVlažnost skladištenja: 5% ~ 90% bez  
kondenzacijeSertifikati: FCC, CEMehanička instalacija Montaža na zidMontaža na plafonDimenzija  
PH231,9×57,1 mm; PH9,13×2,25 inčaTežina proizvoda 494 g (17,43 oz.)Sadržaj paketa: AP3000Power  
AdapterMontažni kompletEthernet CableUputstvo za instalaciju