SAŠA BOŽOVIĆ PR USLUGE SISTEMA OBEZBEĐENJA PC BOOM BOOM BEDINA VAROŠ
32250 Ivanjica, 13. Septembar br.30
Tel: 060/386-09-09
E-mail: office@pcboomboom.rs

## CUDY GS1024L, 24-PORT 10/100/1000M GIGABIT 16X GBIT RJ45 RACKMOUNT SWITCH

| | |
|---|---|
| Naziv: | CUDY GS1024L, 24-PORT 10/100/1000M GIGABIT 16X GBIT RJ45 RACKMOUNT SWITCH |
| Slika: | |
| Šifra: | #BM2726931739890938045 |
| Barkod: | 6971690793487 |
| Proizvođač: | CUDY |

### Detalji

| | |
|---|---|
| Kategorija: | LAN RUTERI |
| Oznake: | Proveri dostupnost |
| Atributi: | |

### Cena

| | |
|---|---|
| Cena sa PDV: | 6,912.82 RSD *WEB CENA<br>7,604.10 RSD *Cena za odloženo web plaćanje |

**Ostalo**

| | |
|---|---|
| Opis: | Verzija modela: GS1024L 1.0Interfejsi Fizička dugmad: VLAN/Default/Ektend DIP prekidačGigabitni RJ45 portovi: 24Portovi proširenog režima: #1~#22VLAN režim Portovi: #1~#22LED: Power; Brzina/Link/ACT svakog Ethernet portaUlaz za napajanje: AC UlazPerformanse Brzina bakra i rastojanje Cat. 3 ili veći kabl: 100 metara pri 10 MbpsCat. Kabl od 5 ili više: 100 metara pri 100 MbpsCat. 5e ili viši kabl: 100 metara na GigabituCat. 5e ili viši kabl: 250 metara pri 10 MbpsNapomena o brzini bakra i udaljenosti: Prenos od 250 metara je dostupan samo na portovima proširenog režima.Tabela MAC adresa: 8192Maksimalni kapacitet prebacivanja: 48 GbpsMaksimalna brzina prosleđivanja: 35,712 MppsJumbo okvir: 15 KBBafer paketa: 4 MbitPower Basic Power Saving: TačnoPower Methods ACAC: 90~260V 50/60HzMaksimalna potrošnja energije 11WPotrošnja energije u stanju mirovanja 6,8WSwitching802.3 protokola: -802.3k kontrola protoka-802.3i 10BASE-T-802.3u 100BASE-T-802.3ab 1000BASE-T802.1 protokoli: 802.1p: LAN nivo 2 QoS/CoSL2 karakteristike: -IGMP Snooping-Prevencija petlje-Loop Detection-DSCP QoS-802.1p QoSPouzdanostMetode uzemljenja pouzdanosti: Utikač sa tri zupca, Tačka uzemljenjaZaštita od munje/prenapona RJ45: 4KV; AC: CM 4KV/DM 2KVESD kontaktna zaštita: 6KVESD zaštita vazduha: 8KVRadna temperatura okoline: 0 C ~ 40 C (32 F ~ 104 F)Temperatura skladištenja: -40 C ~ 70 C (-40 F ~ 158 F)Radna vlažnost: 10% ~ 90% bez kondenzacijeVlažnost skladištenja: 5% ~ 90% bez kondenzacijeDimenzije: 440×180×44 mm; 17,32×7,09×1,73 inčaTežina proizvoda: EU/SAD: 1671 g (58,94 oz.); EU: 1650 g (58,2 oz.)Materijal kućišta: MetalInstalacija: Desktop, Montaža na rack preko nosačaSadržaj paketa GS1024LPower CordUputstvo za instalacijuMontažni komplet |