SAŠA BOŽOVIĆ PR USLUGE SISTEMA OBEZBEĐENJA PC BOOM BOOM BEDINA VAROŠ
32250 Ivanjica, 13. Septembar br.30
Tel: 060/386-09-09
E-mail: office@pcboomboom.rs

GROWATT TROFAZNI ON GRID INVERTER MOD 6KTL3-XH, MPPT 6000W

Naziv:	GROWATT TROFAZNI ON GRID INVERTER MOD 6KTL3-XH, MPPT 6000W
Slika:	
Šifra:	#BM47515531739891049207
Barkod:	2000000128511
Proizvođač:	

Detalji

Kategorija:	SOLARNI PANELI
Oznake:	
Atributi:	

Cena

Cena sa PDV:	175,311.77 RSD *WEB CENA 192,842.95 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:	Growatt MOD 6000TL3-XH inverter ima pristupačnu cenu i visok kvalitet. Sertifikovan je za globalno tržište i često se koristi u instalacijama za potrošače. Growatt MOD inverteri se mogu kupiti sa ARK skladištem energije od 7,56 do 25,6 kWh i APX skladištem energije od 5-30kWh. Skladištenje energije za MOD 6000TL3-XH BP pretvarače je odlično rešenje za maksimiziranje sopstvene potrošnje i potencijalne rezervne funkcije. Instaliranje MOD 6000TL3-XH BP plus ARK i APX skladište energije smanjuje slanje energije u mrežu i umesto toga skladišti energiju proizvedenu u baterijama.Trofazni pretvarač za skladištenje energije dizajniran za stambene i male industrijske primene. Dostupni kapaciteti: 3kW, 4kW, 5kW, 6kW, 7kW, 8kW, 9kW, 10kW. Inverter je takođe opremljen nizom naprednih funkcija koje olakšavaju instalaciju i upotrebu. Ima interfejs prilagođen korisniku koji omogućava vlasnicima kuća i instalaterima da prate performanse sistema i prilagođavaju podešavanja po potrebi. Inverter je takođe kompatibilan sa nizom sistema za praćenje, uključujući WiFi, Ethernet i RS485.OPŠTE INFORMACIJE-Baterija spremna za budućnost-Taster na dodir i OLED ekran-Maks. efikasnost 98,6%-Dual MPPTs-DC/AC do 2.0-Tip II SPD na strani AC&DCPodržava ograničenje izvoza-AFCI funkcija opciona-IP66 zaštita-Growatt sveobuhvatni plan garancije-Rezervna funkcija sa APX baterijama i prekidačem SYN-50Osnovne specifikacijeMaks. preporučena PV snaga (za modul STC) [W] : 12000Maks. DC napon: 1100Nominalni napon: 600Nazivna snaga naizmenične struje [W]: 6000Maksimalna snaga punjenja [W]: 6000Maksimalna snaga pražnjenja [W]: 6600Maks. izlazna struja [A] : 10.0Dimenzije (Š/V/D) [mm] : 425/387/147Težina [kg] : 12.5MAKS. efikasnost [%] : 98.3Stepen zaštite: IP66Interfejsi: RS232/RS485/CAN/USBHlađenje: Prirodna konvekcijaTopologija: bez transformacije