SAŠA BOŽOVIĆ PR USLUGE SISTEMA OBEZBEĐENJA PC BOOM BOOM BEDINA VAROŠ
32250 Ivanjica, 13. Septembar br.30
Tel: 060/386-09-09
E-mail: office@pcboomboom.rs

3DP-PETG1.75HY-01-BK PETG FILAMENT VELIKE BRZINE ZA 3D STAMPAC 1.75MM, KOTUR 1KG BLACK

Naziv:	3DP-PETG1.75HY-01-BK PETG FILAMENT VELIKE BRZINE ZA 3D STAMPAC 1.75MM, KOTUR 1KG BLACK
Slika:	
Šifra:	#BM7715521739891686949
Barkod:	8716309131742
Proizvođač:	GEMBIRD

Detalji

Kategorija:	3D ŠTAMPAČI
Oznake:	
Atributi:	

Cena

Cena sa PDV:	2,355.68 RSD *WEB CENA 2,591.25 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:	PETG filament velike brzine, 1,75 mm, 1 kgRAZNOVRSAN I JEDNOSTAVAN ZA KORIŠCENJEPolietilen tereftalat (PETG) je amorfni termoplast iz porodice poliestera.Savršena kombinacija jasnoce i snage. Jasnoca PETG-a se približava onoj akrila, a otpornost na udarce je bliska polikarbonatuLako se štampa pomocu raznih 3D štampača.Visokobrzi filament za brze štampače kao što su Bambu Lab, Creality K1(max), FF 5M(PRO) i Voron štampačiSavršeno se uklapa u Bambu Labs Automatic Material Sistem.Pogodno za CoreXY mašine.Štampanje najvecom brzinom u sportskom i ludicrous režimu.Filament sa poboljšanom mogucnošcu topljenja koji pomaže pri štampanju vecom brzinom.Filament veoma visoke čvrstoce.Otporan na udarce - PETG je manje krt od akrila i jeftinija je alternativa polikarbonatu.Otporan na hemikalije - nudi superiornu hemijsku otpornost u poređenju sa mnogim drugim providnim plastičnim masama.Ekološki prihvatljiv jer se smatra da se može 100% reciklirati.Veoma malo skupljanje čini štampanje velikih ravnih površina lakim.Lako se štampa na bilo kojoj akrilnoj, staklenoj, kapton i drugoj platformi za štampanje.Materijal: PETG, prečnik 1,75 mmTežina: 1 kg/kalem (2,2 lbs)Gustina na 25°C: 1,27 g/cm3Indeks tečenja topljenja pri g/10 min, 200°C/ 2,16 kg: >14Tačka topljenja: 220 - 260 °CTemperatura skretanja toplote na 0,455 MPa: 60 ??-80 °CGranica tečenja pri 50 mm/min: 47 MPaBrzina štampe: 60-600 mm/sUdarna snaga: 8,7 KJ/m2Pauza sile: 3-4 %Prečnik: 1,75 ± 0,05 mmDimenzije kalema: prečnik 198 mm x 67 mm visina x 55 mm centralni otvorSistemski zahtevi:3D štampač sa ekstruderom od 1,75 mm, temperature oko 240 °C, pogodan za PETG filament