

MEDIA KONVERTER HTB-GS-03AB 10/100/1000M GIGABITNI, 100M

Naziv: MEDIA KONVERTER HTB-GS-03AB 10/100/1000M GIGABITNI, 100M

Slika:



Šifra: #BM4757001739892556235

Barkod: 2000000134451

Proizvođač:

Detalji

Kategorija: FIBER

Oznake: [Proveri dostupnost](#)

Atributi:

Cena

Cena sa PDV: 4,541.14 RSD *WEB CENA
4,995.25 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Gigabitni fiber konverter moze da konvertuje opticke, elektricne Ethernet signale izmedju 10/100/1000M UTP interfejsa (TKS) i 1000M interfejsa optickih vlakana (FKS). Tradicionalni 10/100/1000M gigabitni Ethernet moze se prosiriti na razdaljinu od 100 km preko opticke veze. Performanse i kvalitet proizvoda su odlicni zbog usvajanja najnovije Gigabite IC iz SAD i Tajvana. 6 Grupna LED indikatorska svetla mogu u potpunosti pratiti radne uslove pretvaraca. Korisnicima je lako da posmatraju i dijagnostikuju kvar.Prenos optickih signala moze se završiti jednim vlaknom. Udvostrucio je količinu optickog prenosa podataka u poredjenju sa tipom dvostrukih vlakana. UTP portovi automatski biraju 10/100/1000M i Full Duplex ili Half Duplex.Podrzava MDI / MDI-Ks auto crossover. Podrzava max: Ethernet paket od 1536 bajta. Podrzava kontrolu toka. Usvajanje unutrašnjeg napajanjaSpecifikacija:Operativni standardi: IEEE802.3z/AB 1000Base-T, 1000Base-SKS/LKSMAC tabela adresa: 4KData Buffer:256KKonektor:UTP: RJ-45, 10/100/1000 Mbps Fiber: SC, 1000 MbpsKabli: UTP: Cat 5e ili Cat 6 (maksimalna udaljenost do 100m)Vlakna (višemodna): 50/125, 62,5/125 mm (maksimalna udaljenost do 550/224 m) Vlakna (jednomodna): 8,3/125, 8,7/125, 9/125 mm (maksimalna udaljenost do 100 km)Kontrola protokaFull Duplex: IEEE802.3k kontrola protokaHalf Duplex: kontrola protoka protiv pritiskaSnaga: AC110-240V do DC5V; DC 48V do DC5V. Temperatura okoline: 0 – 50C Temperatura skladištenja: -40 – 70C, Vlaznost: 5% - 90%, Dimenzije: 40 (visina) x 110 (širina) x 140 (duzina) mm.