

**KABL-OPTIC-FTTH-2F-FRP GEMBIRD OPTICKI KABL 2-VLAKNA SM G657A1 FLAT, OUTDOOR, SA SAJLOM 1MM, 1000M**

Naziv: KABL-OPTIC-FTTH-2F-FRP GEMBIRD OPTICKI KABL 2-VLAKNA SM G657A1 FLAT, OUTDOOR, SA SAJLOM 1MM, 1000M

Slika:



Šifra: #BM777001739892768197

Barkod: 8607123588440

Proizvođač: GEMBIRD

**Detalji**

Kategorija: FIBER

Oznake: [Proveri dostupnost](#)

Atributi:

**Cena**

Cena sa PDV: 10,564.22 RSD \*WEB CENA  
11,620.64 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje

## Ostalo

Opis:

KABL-OPTIC-FTTH-2F-FRP, SM G657A1, LSZH, FLAT GJYXFCH, CABLEXPERT FIBER OPTIC OUTDOOR DROP CABLE WITH STEEL MESSENGER 1MM, 1KM/DRUM  
SPEC: 1)STEEL/FRP ROD 1MM, 2)FRP ROD (X2) 0.5 MM  
3)OPTICAL FIBERS 2, 4)LSZH OUTER JACKET (BLACK)  
PRINTING: KABL-OPTIC-FTTH-2F-FRP, SM G657A1, LSZH, FLAT GJYXFCH, CABLEXPERT CE ISO/IEC 11801 001M,002M...1000M Gembird 2F FTTX Flat Drop kabl je ravan, samonoseci kabl. Korišćeno je jednomodno vlakno G657A1 sa smanjenim radijusom savijanja od 10 mm. Korišćene su dve FRP armaturne šipke (fiber Reinforced Polimer) precnika 0,5 mm i dodatna celicna žica od 1 mm. Oklop je napravljen od LSZH (Low Smoke Zero Halogen) - otporan na UV zracenje. - Broj vlakana: 2 - Tip vlakna: G.657A1 - Boja školjke: crna - Dimenzije: 2x5 mm (debljina x širina) - Težina: 19,5 kg/km - Radna temperatura: -35 ° C ~ + 65 ° C Optički kabl Tehničke karakteristike -1,0 mm fosfatirana čelična žica kao samonoseca. -2\*0,5 mm FRP snage za zaštitu vlakana. -Lako skinite i spojite, pojednostavite instalaciju i održavanje. -Jednostavna struktura, mala težina i visoka praktičnost. -Malo dima, nula halogena plašt. Dimenzije i opisi Standardna struktura GJYXFCH spoljnog kabla: Samonoseca čelična žica: 1x 1,0 mm Snažni član FRP: 2x 0,5mm Spoljni omotač: BLACK LSZH Prečnik kabla: 1-4; 2,0x5,0 mm Neto težina 1-4; 17,5 kg/km Min. radijus savijanja: Dinamic 30D Static 15D Zatezna čvrstoca: Dugotrajna 300N Kratkoročno 600N Otpornost na lomljenje: Dugotrajno 1000N/100mm Kratkoročno 2200N/100mm Karakteristike okoline: Temperatura skladištenja -40C~+70C Radna temperatura -30C~+60C Optičke karakteristike nakon završetka kabla: Tip vlakna G657A1 Slabljenje 1310nm <0,35dB/km 1550nm <0.21dB/km Talasna dužina preseka NAPOMENA: -Kabl koristiti isključivo za ono za šta je namenjen. -Ne koristiti kao provodnik visokih napona ili slicno. -Pri povezivanju i instalaciji mreže, obratiti pažnju na redosled provodnika, u suprotnom može doći do oštećenja uredaja ili necete dobiti željeni signal.