

NAPAJANJE BE QUIET DARK POWER PRO 13 1300W BN331 TITANIUM MODULARNO ATX3.1

Naziv: NAPAJANJE BE QUIET DARK POWER PRO 13 1300W
BN331 TITANIUM MODULARNO ATX3.1

Slika:



Šifra: #BM11386011740024200549

Barkod: 4260052189368

Proizvođač: BEQUIET

Detalji

Kategorija: NAPAJANJA

Oznake:

Atributi:

Cena

Cena sa PDV: 56,990.00 RSD *WEB CENA
62,689.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Snaga	Kontinuirana snaga (W) 1300 Vršna snaga (W) 1400
Konektori	Modularni kablovi ✓ Kablovi sa rukavima ✓ Maksimalna dužina kabla (cm) 105 Dužina kabla do matične ploče (cm) 60 br. kablova 16 ATX -matična ploca (20+4-pin) 1 P4 +4 (CPU) 1 P8 (CPU) 1 12VHPWR kablovi 2 PCI-e 6+2-pin (GPU) 6 SATA 16 PATA 5
Boja	80 PLUS certifikat Titanijum Efikasnost (%) na 230V, 2% opterećenja 73.1 Efikasnost (%) na 230V, 10% opterećenja 91.6 Efikasnost (%) na 230V, 20% opterećenja 93.6 Efikasnost (%) na 230V, 50% opterećenja 94.4 Efikasnost (%) na 230V, 100% opterećenje 92.8

		Form factor Verzija 3.0 Form faktor EPS 12V Verzija 2.92 Topologija Pun most + LLC + SR + DC/DC Digitalno kontrolisan ✓ Napon (Vac) 115 - 240 Frekvencija (Hz) 50 - 60 Ulazna struja (A) 15 / 9 Faktor snage pri 100% opterećenju >0,99 Moderan standby ✓ Potrošnja energije u stanju pripravnosti (W) <0.06 Prosječno vijek trajanja (h / 25°C) >100.000 Radna temperatura do (°C) 50 Tehnologija ventilatora i hlađenja Fan Silent Wings Veličina ventilatora (mm) 135 Tehnologija ležajeva FDB Motorna tehnologija 6-polni motor ventilatora Max. brzina ventilatora (rpm) 2400 dB(A) pri 10% opterećenja 10.2 dB(A) pri 20% opterećenja 10.2 dB(A) pri 50% opterećenja 10.2 dB(A) pri 100% opterećenju 23.2 Izlaz Rad sa više šina (12V šine) 6 12V single rail rad ✓ Overclocking ključ ✓ +3,3V (A) 25 +5V (A) 25 +12V1 (A) 35 +12V2 (A) 35 +12V3 (A) 40 +12V4 (A) 40 +12V5 (A) 55 +12V6 (A) 55 -12V (A) 0.5 +5Vsb (A) 3.5 Max. kombinovana snaga 12V (W) 1300 Max. kombinovana snaga 12VHPWR (W) 800 Max. kombinovana snaga 3.3V + 5V (W) 150 Vrijeme zadržavanja pri 100% opterećenja (ms) 18 Snaga dobar signal (ms) 100-150 Zaštita OTP (zaštita od previsoke temperature) ✓ OCP (zaštita od prekomjerne struje) ✓ OPP (zaštita od prekomjernog napajanja) ✓ SCP (zaštita od kratkog spoja) ✓ OVP (zaštita od prenapona) ✓ UVP (pod zaštitom od napona) ✓ SIP (zaštita od prenapona i prodora) ✓ Sigurnosni certifikat BSMI ✓ CB ✓ CCC ✓ CE ✓ cRUus - cTUVus ✓ CU ✓ FCC ✓ RCM ✓ TÜV ✓ UKCA ✓
	Ostalo	

	Direktive o životnoj sredini Energy Star 8.0 ErP ✓ WEEE ✓ RoHS ✓ Triman ✓ Obim isporuke Thumb screws ✓ Vijci ✓ Vežice za kablove ✓ Velcro vežice za kablove ✓ Jezici korisničkih priručnika CN, DE, EN, ES, FR, JP, PL, RU, TW, KR OCK držač utora sa prekidačem / OCK kratkospojnikom ✓ Nosač SFX -to- ATX adaptera - Kućište Dimenzije bez kabla (D x Š x V), (mm) 200 x 150 x 86 Težina (kg) 2.41 Boja Crna
Zakonska saobraznost	120 meseci