

LAN SWITCH TP-LINK LS106LP 6PORT 10/100/1000MBPS/4-POE METALNO KUĆIŠTE

Naziv: LAN SWITCH TP-LINK LS106LP 6PORT
10/100/1000MBPS/4-POE METALNO KUĆIŠTE

Slika:



Šifra: #BM4366851740024299918

Barkod: 4895252504606

Proizvođač: TP-LINK

Detalji

Kategorija: SVIČEVI

Oznake: [Proveri dostupnost](#)

Atributi: TIP UREĐAJA: 10/100 MBPS
POE: DA
BROJ PORTOVA - LAN: 6
MONTAŽA U RACK: NE
MATERIJAL KUĆIŠTA: METAL
SFP PORTOVI: NE

Cena

Cena sa PDV: 3,947.00 RSD *WEB CENA
4,341.70 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis: Interfejs • 6× 10/100 Mbps RJ45 portova (4× 10/100 Mbps 802.3af/at PoE+ portovi)

- AUTO Negotiation
- AUTO MDI/MDIX

Mrežni mediji • 10BASE-T: UTP kategorija 3, 4, 5 kabl (maksimalno 100m); EIA/TIA-568 100Ω STP (maksimalno 100m)

- 100BASE-TKS: UTP kategorija 5, 5e kabl (maksimalno 100m); EIA/TIA-568 100Ω STP (maksimalno 100m)

Količina ventilatora Bez ventilatora

Instalacija • Desktop

- Montaža na zid

Spoljni adapter za napajanje (izlaz: 53,5 VDC / 0,81 A)

PoE portovi (RJ45) • Standardni: 802.3 af/at usklađen

- PoE portovi: Portovi 1–4, do 30 W PoE izlaz po portu
- Napajanje: 41 W

LED indikator • Napajanje

- Link/Akt
- PoE status
- PoE MAKŠ

Dimenzije (Š k D k V) 6,2×4,0×1,0 in (158×101×25 mm)

Maksimalna potrošnja energije • 2,53 W (220 V/50 Hz nije povezan PD)

- 47,76 W (220 V/50 Hz sa priključenim PD od 41 W)

Maksimalna disipacija toplote • 8,61 BTU/h (220 V/50 Hz nije povezan PD)

- 162,38 BTU/h (220 V/50 Hz sa priključenim PD od 41 W)

Kapacitet prebacivanja 1,2 Gbps

Brzina prosleđivanja paketa 0,8928 Mpps

Tabela MAC adresa 2K

Jumbo okvir 2 KB

KARAKTERISTIKE SOFTVERA

Napredne funkcije • Prošireni režim: Portovi 1–4

- PoE automatski oporavak: portovi 1-4
- Kompatibilan sa IEEE 802.3af/at kompatibilnim PD-ovima
- Automatsko učenje i automatsko starenje Mac adrese
- IEEE 802.3k kontrola protoka
- Zelena tehnologija

Sačuvajte i prosledite metod prenosa

DRUGI

Sertifikacija CE, FCC, RoHS

Sadržaj pakovanja • LS106LP

- Adapter za napajanje
- Uputstvo za instalaciju

Okruženje • Radna temperatura: 0–40 °C (32–104 °F)

- Temperatura skladištenja: -40–70 °C (-40–158 °F)
- Radna vlažnost: 10–90% RH bez kondenzacije
- Vlažnost skladištenja: 5–90% RH bez kondenzacije

Link [LAN Switch TP-LINK LS106LP 6port 10/100/1000Mbps/4-PoE metalno kućište](#)