

MB S1700 ASUS ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI

Naziv:

MB S1700 ASUS ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI

Slika:



Šifra:

#BM7611801740369839913

Barkod:

4711081938538

Proizvođač:

ASUS

Detalji

Kategorija:

MATIČNE PLOČE

Oznake:

[Proveri dostupnost](#)

Atributi:

PROCESORSKO LEŽIŠTE (SOCKET): INTEL® 1700
UKUPNO USB PRIKLJUČAKA: 12
TIP MEMORIJE: DDR5
MEMORIJSKI SLOTOVI: 4 X DDR5
MAKSIMALNA KOLIČINA MEMORIJE: 128
FORMAT: ATX

Cena

Cena sa PDV:

70,609.00 RSD *WEB CENA
77,669.90 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Proizvođač	ASUS
Tip	Matična Ploča
Model	Z790-E GAMING WIFI
Procesorsko ležište (socket)	Intel 1700
Procesor	Intel Z790
Tip memorije	4x DDR5
Podržane memorije	6.000MHz (O.C.), 5.800MHz (O.C.), 6.200MHz (O.C.), 4.800Mhz, 5.200Mhz, 5.600MHz, 5.400MHz, 6.600MHz (O.C.), 6.800MHz (O.C.), 7.000MHz (O.C.), 6.400MHz (O.C.), 7.200MHz (O.C.), 7.400MHz (O.C.), 7.600MHz (O.C.), 5.000Mhz, 7.800MHz+ (O.C.)

Maksimalna ukupna memorija	128GB
Ostale osobine	Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), OptiMem II, Dual Channel
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 5.0, 2x PCI Express 4.0 (x4 mode)
PCI Express x1 slot	1x PCI Express 3.0
SATA priključci (ukupno)	4 x SATA 6Gb/s 5x M.2
Ostali skladišni priključci	4x M.2 slot
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Žična mreža (LAN)	1x Intel 2.5Gb Ethernet
Broj kanala (Audio)	Realtek®
Napomena	High Definition, Podrška za S/PDIF output
Priključci na zadnjem panelu	DisplayPort priključci 1x DisplayPort HDMI priključci 1 Ukupno USB priključaka 12 Ukupno USB C priključaka 2 USB 3.2 priključci 4 (Tip A) Gen1, 1 (Tip C) Gen2, 1 (Tip C) Gen2x2, 6 (Tip A) Gen2 RJ-45 (LAN) 1 Audio 5x 3.5mm, 1x S/PDIF optički Ostali priključci BIOS Flashback taster, Clear CMOS prekidač, Wi-Fi Module
Unutrašnji priključci	Naponski priključci 1 x 24 pin Main Power connector, 2x ATX 8pin (EPS 12V) USB 3.2 2 (podrška za 4 USB 3.2 Gen 1 porta), 1 (Tip C) Gen2x2 USB 2.0 2 (podrška za 4 USB 2.0 porta) Audio 1x Front panel audio Ostali priključci 1 x 4-pin AIO Pump header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function, 1 x 4-pin Chassis Fan header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 3 x Addressable Gen 2 headers, 1 x AURA RGB header, 1 x Thermal Sensor header, 4 x SATA 6Gb/s, 1 x Thunderbolt™ (USB4®) header, 1 x Start button, 1 x CPU Over Voltage jumper, 5x M.2 Socket 3 Napomena Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Format	ATX
Dimenzije	305mm x 244mm