

LAN SWITCH TP-LINK LS105GP 5X1G/4POE/65W

Naziv: LAN SWITCH TP-LINK LS105GP 5X1G/4POE/65W

Slika:



Šifra: #BM4366851741752319061

Barkod: 4895252504545

Proizvođač: TP-LINK

Detalji

Kategorija: SVIČEVI

Oznake:

Atributi: TIP UREĐAJA: 10/100/1000 MBPS
POE: DA
BROJ PORTOVA - LAN: 5
MONTAŽA U RACK: NE
MATERIJAL KUĆIŠTA: METAL
SFP PORTOVI: NE**Cena**Cena sa PDV: 4,865.04 RSD *WEB CENA
5,351.54 RSD *Cena za odloženo web plaćanje**Ostalo**

Opis:

Puni gigabitni portovi: Pet gigabitnih augo-pregovaračkih portova obezbeđuju komutacioni kapacitet do 10 Gbps.

PoE budžet od 65 V: Četiri gigabitna 802.3af/at-kompatibilna PoE+ porta lako povezuju i napajaju fiksne uređaje kao što su IP kamere, pristupne tačke i IP telefoni preko jednog kabla. Svaki PoE port podržava do 30 V PoE izlaz.*

Do 250 m PoE prenos: Sa proširenim režimom, PoE razdaljina prenosa dostiže i do 250 m, savršeno za primenu kamera za nadzor u velikim oblastima.**

PoE Auto Recoveri: Automatski ponovo pokreće vaše ispuštene ili neodazive uređaje sa PoE napajanjem.

Plug and Plai: Jednostavno priključite i igrajte za trenutno povezivanje bez potrebe za konfiguracijom.

Tihi rad: Dizajn bez ventilatora smanjuje potrošnju energije i obezbeđuje tih rad, idealno za domove ili preduzeća osetljive na buku.

Pouzdan dizajn hardvera: Izdržljivo metalno kućište i dizajn za montažu na radnu površinu/zid su pogodni za

različita okruženja.

Interfejs • 5 × 10/100/1000Mbps RJ45 portova (portovi 1-4 podržavaju 802.3af/at PoE+)

- AUTO Negotiation
- AUTO MDI/MDIX

Mrežni mediji • 10BASE-T: UTP kategorija 3, 4, 5 kabl (maksimalno 100m); EIA/TIA-568 100Ω STP (maksimalno 100m)

- 100BASE-TKS: UTP kategorija 5, 5e kabl (maksimalno 100m); EIA/TIA-568 100Ω STP (maksimalno 100m)
- 1000BASE-T: Kabl UTP kategorije 5, 5e, 6 ili više (maksimalno 100m); EIA/TIA-568 100Ω STP (maksimalno 100m)

Količina ventilatora Bez ventilatora

Instalacija • Desktop

- Montaža na zid

Spoljni adapter za napajanje (izlaz: 53,5 VDC / 1,31 A)

PoE portovi (RJ45) • Standardni: 802.3 af/at usklađen

- PoE portovi: Portovi 1-4, do 30 V PoE izlaz po portu
- Napajanje: 65 W

Dimenzije (Š x D x V) 3,9×3,9×1,0 in (99,8×98×25 mm)

Maksimalna potrošnja energije • 4 W (220/50 Hz. nije povezan PD)

- 74,46 W (220/50 Hz. sa priključenim PD od 65 W)

Maksimalna disipacija toplote • 13,6 BTU/h (nije povezan PD)

- 253,16 BTU/h (sa povezanim PD od 65 W)

PERFORMANSE

Kapacitet prebacivanja 10 Gbps

Brzina prosleđivanja paketa 7,44 Mpps

Tabela MAC adresa 2K

Jumbo okvir 16 KB

KARAKTERISTIKE SOFTVERA

Napredne funkcije • Dugme za prošireni režim (portovi 1-2, do 250 m PoE napajanje i prenos podataka)

- PoE dugme za automatski oporavak (portovi 1-4)
- Kompatibilan sa IEEE 802.3af/at kompatibilnim PD-ovima
- Automatsko učenje i automatsko starenje Mac adrese
- IEEE 802.3x kontrola protoka
- 802.1p/DSCP KoS
- IGMP njuškanje
- Zelena tehnologija

Metod prenosa Store-and-Forward

Certifikacija FCC, CE, RoHS

Sadržaj paketa • LS105GP

- Adapter za napajanje
- Uputstvo za instalaciju

Okruženje • Radna temperatura: 0–40 °C (32–104 °F);

- Temperatura skladištenja: -40–70 °C (-40–158 °F)
- Radna vlažnost: 10–90% RH bez kondenzacije
- Vlažnost skladištenja: 5–90% RH bez kondenzacije

Link [LAN Switch TP-Link LS105GP 5x1G/4PoE/65W](#)