

**4G ROUTER TP-LINK ARCHER MR402 AC1200/4GLAN/SIM SLOT**

Naziv: 4G ROUTER TP-LINK ARCHER MR402  
AC1200/4GLAN/SIM SLOT

Slika:



Šifra: #BM4366901741752381174

Barkod: 8885020625752

Proizvođač: TP-LINK

**Detalji**

Kategorija: RUTERI

Oznake:

Atributi: TIP UREĐAJA: WIFI ROUTER  
TIP ANTENE: EXTERNA  
MESTO PRIMENE: INDOOR  
POE: NE  
BROJ PORTOVA: 4  
4G/SIM SLOT: DA  
USB PORT: NE  
BRZINA PROTOKA: 750 MBPS - 1750 MBPS  
MESH: NE  
FREKVENTNI OPSEG: DUAL BAND  
REPEATER MODE: NE

**Cena**

Cena sa PDV: 19,477.25 RSD \*WEB CENA  
21,424.98 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje

**Ostalo**

Opis:

Hardverske karakteristike

Interfejs 3× 10/100Mbps LAN porta

1× 10/100Mbps LAN/WAN port

1× Slot za nano SIM karticu

2× spoljni interfejs SMA-F antene

Dugme Dugme WPS/RESET, Dugme za  
uključivanje/isključivanje Wi-Fi-ja

Eksterno napajanje 12V/1A

Dimenzije (Š x D x V) 6,85 × 4,9 × 1,32 in (174 ×  
124,5 × 33,5 mm)

Antena 2× odvojive spoljne 4G LTE antene

## Bežične karakteristike

Bežični standardi IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz

Frekvencija 2,4 GHz i 5 GHz

Brzina signala 300Mbps na 2,4GHz, 867Mbps na 5GHz

Osetljivost prijema 5 GHz:

11a 54M: -77 dBm

11ac VHT20 MCS0: -95,5 dBm 11ac VHT20 MCS8: -73 dBm

11ac VHT40 MCS0: -93 dBm 11ac VHT20 MCS9: -68 dBm

11ac VHT80 MCS0: -90 dBm 11ac VHT20 MCS9: -65 dBm

2,4 GHz:

11g 54M: -74,5 dBm

11n HT20 MCS0: -92 dBm 11n HT20 MCS7: -73 dBm

11n HT40 MCS0: -89 dBm 11n HT40 MCS7: -70 dBm

Snaga prenosa < 20 dBm (2,4 GHz), < 23 dBm (5 GHz)

Bežične funkcije Omogućite/onemogućite bežični radio, bežični raspored, VMM, bežični

Statistika

WAN Failover Da

Bežična bezbednost 64/128-bitni WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK enkripcije

Tip mreže 4G: FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20 (2100/1800/2600/900/800 MHz)

TDD-LTE B38/B40/B41 (2600/2300/2500 MHz)

3G: DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS B1/B8 (2100/900 MHz)

Funkcije softvera

Kvalitet usluge daje prioritet mrežnom saobraćaju prema uređaju ili aplikaciji

Režimi rada 3G/4G ruter, bežični ruter

WAN tip Dinamički IP/Statički IP/PPPoE/PPTP(Dual Access)/L2TP(Dual Access)

Upravljačka kontrola pristupa, lokalno upravljanje, daljinsko upravljanje

raspored ponovnog pokretanja

DHCP server, klijent, lista DHCP klijenata, rezervacija adrese

Virtuelni server za prosleđivanje portova, pokretanje porta, UPnP, DMZ

Dinamički DNS DinDns, NO-IP

VPN PPTP VPN, OpenVPN

Kontrola pristupa roditeljska kontrola, kontrola lokalnog upravljanja

Sigurnosni DoS zaštitni zid, SPI zaštitni zid, filter IP adresa/filter domena,

Vezivanje IP i MAC adrese

Protokoli Podrška IPv4 i IPv6

Mreža za goste 2,4 GHz mreža za goste x 1, 5 GHz mreža za goste x 1

Sertifikacija CE, RoHS

Sadržaj paketa AC1200 bežični dvopojasni 4G LTE ruter, Archer MR402

RJ45 Ethernet kabl

1,5 m adapter za napajanje

Vodič za brzu instalaciju

Sistemske zahteve Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, KSP, Vista™ ili Windows 7, 8, 8.1, 10

MAC OS, NetVare, UNIXS ili Linuk

Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0,

Safari 4.0 pretraživači ili noviji ili drugi pretraživači koji podržavaju Java

Nano SIM kartica

Radna temperatura okoline: 0°C~40°C (32°F ~104°F)

Temperatura skladištenja: -40°C~70°C (-40°F ~158°F)

Radna vlažnost: 10%~90% bez kondenzacije

Vlažnost skladištenja: 5%~90% bez kondenzacije

Link [4G Router TP-LINK Archer MR402 AC1200/4GLAN/SIM slot](#)