SAŠA BOŽOVIĆ PR USLUGE SISTEMA OBEZBEĐENJA PC BOOM BOOM BEDINA VAROŠ
32250 Ivanjica, 13. Septembar br.30
Tel: 060/386-09-09
E-mail: office@pcboomboom.rs

LAN SWITCH TP-LINK TL-SL1218P 16X10/100 POE/2X1GB POE/1XSFP/150W

Naziv:	LAN SWITCH TP-LINK TL-SL1218P 16X10/100 POE/2X1GB POE/1XSFP/150W
Slika:	
Šifra:	#BM4366851743221125147
Barkod:	6935364052829
Proizvođač:	TP-LINK

Detalji

Kategorija:	SVIČEVI
Oznake:	
Atributi:	TIP UREĐAJA: 10/100 MBPS POE: DA BROJ PORTOVA - LAN: 10 MONTAŽA U RACK: DA MATERIJAL KUĆIŠTA: METAL SFP PORTOVI: DA

Cena

Cena sa PDV:	19,862.13 RSD *WEB CENA 21,848.34 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Interfejs • 16× PoE+ 10/100 Mbps RJ45 portova

- 2× 10/100/1000 Mbps RJ45 porta
- 1× kombinovani gigabitni SFP slot

Mrežni mediji • 10BASE-T: UTP kategorija 3, 4, 5 kabl (maksimalno 100m)

- EIA/TIA-568 100Ō STP (maksimalno 100m)
- 100BASE-TKS: UTP kategorija 5, 5e kabl (maksimalno 100m)
- EIA/TIA-568 100Ō STP (maksimalno 100m)
- 1000BASE-T: Kabl UTP kategorije 5, 5e, 6 ili više (maksimalno 100m)
- EIA/TIA-568 100Ō STP (maksimalno 100m)
- 1000BASE-Ks MMF, SMF

Količina ventilatora 2 ventilatora

Fizička sigurnosna brava Da

Napajanje 100–240V AC, 50/60 Hz

PoE+ portovi (RJ45) • Standardni: 802.3at/802.3af usklađen

- PoE portovi: portovi 1–16
- PoE budžet napajanja: 150 W

Dimenzije (Š x D x V) (440 × 180 × 44 mm)

Maksimalna potrošnja energije • 12,71 W (220/50Hz. nije povezan PD)

- 172,8 W (220/50Hz. sa priključenim PD od 150 W)

Maksimalna disipacija toplote • 43,34 BTU/h (nije povezan PD)

- 589,25 BTU/h (sa povezanim PD od 150W)

Kapacitet prebacivanja 7,2 Gbps

Brzina prosleđivanja paketa 5,36 Mpps

Tabela MAC adresa 8K

Jumbo okvir 10 KB

Napredne karakteristike • Kompatibilan sa IEEE 802.3at/af kompatibilnim PD-ovima

- Prošireni režim (do 250m PoE napajanje i prenos podataka)
- Prioritetni režim
- Režim izolacije
- Automatsko učenje i starenje Mac adrese
- IEEE802.3k kontrola protoka

Metod prenosa Store-and-Forvard

DRUGI

Sertifikacija CE, FCC, RoHS

Sadržaj pakovanja • TL-SL1218P

- Kabl za napajanje
- Uputstvo za instalaciju
- Dva montažna nosača i okovi

Okruženje • Radna temperatura: 0–50 °C (32–122 °F)

- Temperatura skladištenja: -40–70 °C (-40–158 °F)
- Radna vlažnost: 10–90% RH bez kondenzacije
- Vlažnost skladištenja: 5–90% RH bez kondenzacije

Link LAN Switch TP-LINK TL-SL1218P 16x10/100 PoE/2x1Gb PoE/1xSFP/150W