

**CUDY GS1006P 6-PORT GIGABIT POE+ SWITCH**

Naziv: CUDY GS1006P 6-PORT GIGABIT POE+ SWITCH

Slika:



Šifra: #BM2726931743478635199

Barkod: 6971690790967

Proizvođač: CUDY

**Detalji**

Kategorija: LAN RUTERI

Oznake:

[Proveri dostupnost](#)

Atributi:

**Cena**Cena sa PDV: 4,107.53 RSD \*WEB CENA  
4,518.28 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje

## Ostalo

Opis: Interfejsi Gigabitni RJ45 portovi: 6Gigabitni RJ45 PoE portovi: #1~#4Maksimalna snaga na jednom PoE portu: 30WNapomene o PoE portovima: PoE portovi su u skladu sa IEEE 802.3at/af standardima.Portovi proširenog režima: #3~#4VLAN režim Portovi: #1~#4LED: Power, DIP režim (SV): Link/ACT svakog Ethernet portaUlaz za napajanje: AC UlazFizička dugmad: VLAN/Default/Extend DIP prekidačFizička dugmad Napomena: PoE Vatchdog je uključen u VLAN/Ektend režimima i pokušaće da ponovo pokrene priključeni, ali neaktivan klijent.Performanse Brzina bakra i udaljenost: - Cat. 3 ili veći kabl: 100 metara pri 10 Mbps- Cat. Kabl od 5 ili više: 100 metara pri 100 Mbps- Cat. 5e ili viši kabl: 100 metara na Gigabitu- Cat. 5e ili viši kabl: 250 metara pri 10 MbpsNapomena o brzini i udaljenosti od bakra: Prenos od 250 metara je dostupan samo na portovima proširenog režima kada je aktiviran prošireni režim.Tabela MAC adresa: 2048Maksimalni kapacitet prebacivanja: 12 GbpsMaksimalna brzina prosleđivanja 8.928 MppsJumbo okvir: 9 KKBafer paketa: 1 MbitNapajanje Načini napajanja: ACAC: 100-240V~, 50/60HzNapajanje: 65WMaksimalna snaga bez PoE: 5WPrebacivanje 802.3 protokoli:- 802.3i 10BASE-T- 802.3u 100BASE-TKS- 802.3ab 1000BASE-T- 802.3k kontrola protoka- 802.3af PoE- 802.3at PoEPouzdanost Metode uzemljenja: Utikač sa tri zupcaEMS: IEC/EN 61000-4-2, nivo 3 ESD: Kontakt: 6kV; Vazduh: 8kV; IEC/EN 61000-4-5, Nivo 4 Prenapon: Snaga: DM 2kV, CM 4kV; RJ45: CM 4kVRadna temperatura okoline: 0~40 C (32~104 F)Temperatura skladištenja: -40~70C (-40~158F)Radna vlažnost: 10~90% bez kondenzacijeVlažnost skladištenja: 10~95% bez kondenzacijeDimenzije 200×118×44 mm; 7,87×4,65×1,73 inčaMaterijal kućišta: MetalInstalacija: Desktop, Montaža na rack preko nosača (nosači nisu uključeni u kutiju)Sadržaj paketa GS1006PPower CordUputstvo za instalaciju